

PROFESSIONAL
**SOMA
FIX®**

“Solucion Profesional”
Para los verdaderos maestros de las construcciones



Catalogo de
Productos

www.somafix.com.tr



Abrillantador de metales
Afloje las piezas oxidadas
Elimina la humedad
Detiene los chirridos
Inhibidor de corrosión



S80 MULTI USE SPRAY COBRA

www.somafix.com.tr

ULTRA MEGA ESPUMA DE POLIURETANO A PISTOLA

870 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: Ultra Mega Espuma de Poliuretano para Pistola de Somafix es una espuma de montaje y relleno cuya fórmula especial permite alcanzar el volumen máximo. Es una espuma de poliuretano de uso múltiple que cura con la humedad del aire.

Campos de aplicación: Se utiliza para la fijación de marcos de puertas y ventanas y elementos similares, para el relleno de huecos, en el aislamiento de instalaciones eléctricas, tuberías de agua fría y caliente, y para el sellado de espacios, agujeros y grietas. Después de 1 a 3 horas de endurecimiento, las partes sobrantes pueden ser recortadas, lijadas y pintadas. Adhiere a todo tipo de materiales de construcción, excepto silicona, teflón, polietileno y polipropileno. Es resistente a todo tipo de condiciones climáticas, agua de mar, vapor y humedad, y presenta baja inflamabilidad. **Modo de uso:** Agite el bote energicamente durante unos 30 segundos. Coloque la pistola enroscándola sobre el bote. Limpie el área de aplicación de suciedad, grasa y polvo. Humedecer ligeramente la superficie con agua es importante para acelerar la reacción y obtener un mejor rendimiento. Utilice el bote invertido. Después de usar, la pistola y la válvula deben limpiarse de espuma seca. Limpie la espuma no deseada con el Limpiador de Espuma y Pistolas de Somafix. Humedezca la superficie (especialmente el sustrato y la espuma aplicada), ya que la espuma aumentará su volumen. Rellene los huecos de forma eficiente sin aplicar producto en exceso.

Vida útil: 18 meses.



ESPUMA DE POLIURETANO FAST A PISTOLA

870 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: Gracias a su fórmula especial mejorada, proporciona un trabajo más rápido y un rendimiento superior. Puede cortarse 10 minutos después de la aplicación y cura completamente en 1,5 horas.

Campos de Aplicación: Se utiliza para la fijación de marcos de puertas, ventanas y carpinterías similares; en el aislamiento de instalaciones eléctricas y tuberías de agua fría y caliente; y para el sellado de huecos, agujeros y grietas. Adhiere sobre todo tipo de materiales de construcción, excepto silicona, teflón, PE y PP.

Modo de Uso: Limpie el área de aplicación eliminando suciedad, grasa y polvo, y humidézcala ligeramente con agua. Agite el bote energicamente durante 30 segundos. Invierta el bote y colóquelo en la pistola. Presione el gatillo de la pistola para dispensar la espuma. Ajuste la velocidad de salida y el volumen de la espuma utilizando la válvula situada en la parte posterior de la pistola. Limpie la pistola y cualquier espuma derramada con el Limpiador de Espuma y Pistolas de Somafix.

Vida útil: 18 meses.





MEGA PLUS ESPUMA DE POLIURTANO A PISTOLA

850 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: Es una espuma de montaje y relleno para pistola, cuya fórmula especial permite obtener el máximo volumen. Es una espuma de poliuretano de uso múltiple que cura con la humedad del aire.

Campos de aplicación: Se utiliza para fijar marcos de puertas y ventanas y carpinterías similares, para rellenar huecos, para la aislación de tuberías de agua fría y caliente en instalaciones eléctricas, y para sellar huecos, agujeros y grietas. Después de 1 a 3 horas de endurecimiento, las partes sobrantes pueden cortarse, lijarse y pintarse. Adhiere sobre todo tipo de materiales de construcción, excepto silicona, teflón, polietileno y polipropileno. Es resistente a todo tipo de condiciones climáticas, agua de mar, vapor y humedad. Tiene baja inflamabilidad.

Modo de uso: Agite vigorosamente el tubo durante unos 30 segundos. Enrosque la pistola al tubo girándolo. Limpie el área de aplicación de suciedad, grasa y polvo, y humidifique con agua. (La humidificación del sustrato y de la espuma aplicada acelera la reacción y mejora el rendimiento.) Utilice el tubo en posición invertida (boca abajo). Para usos posteriores, limpie la pistola y la válvula de cualquier resto de espuma endurecida. Limpie la espuma no deseada con Limpiador de Espuma y Pistola de SomaFix. Debido a que la espuma expandirá su volumen, rellene de manera controlada y moderada.

Vida útil: 18 meses.



MEGA ESPUMA DE POLIURETANO MULTIUSO A PISTOLA

850 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: La Espuma de Poliuretano Mega Multiuso de SomaFix para Pistola es una espuma de montaje y relleno con volumen incrementado gracias a su fórmula especial. Es una espuma de poliuretano de uso múltiple que cura con la humedad del aire.

Campos de uso: Se utiliza para fijar marcos de puertas y ventanas y carpinterías similares, rellenar huecos, aislar tuberías de agua fría y caliente en instalaciones eléctricas y sellar espacios, agujeros y grietas. Después de 1 a 3 horas de endurecimiento, las partes sobrantes pueden cortarse, lijarse y pintarse. Adhiere sobre todo tipo de materiales de construcción, excepto silicona, teflón, polietileno y polipropileno. Es resistente a todas las condiciones climáticas, agua de mar, vapor y humedad, y presenta baja inflamabilidad.

Modo de uso: Agite el tubo enérgicamente durante 30 segundos. Coloque la pistola enroscándola sobre el tubo. Limpie el área de aplicación de polvo, grasa y suciedad, y humidézcala con agua (la humidificación de la superficie y de la espuma aplicada acelera la reacción y mejora el rendimiento). Use el tubo invertido (boca abajo). Para usos posteriores, limpie la pistola y la válvula de cualquier resto de espuma endurecida. Retire la espuma no deseada con Limpiador de Espuma y Pistola de SomaFix. Debido a la expansión de la espuma, rellene de forma controlada y moderada.

Vida útil: 18 meses.

ESPUMA DE AISLAMIENTO (TÉRMICO-ACÚSTICO) PROYECTABLE

850 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: La Espuma para Aislamiento Térmico y Acústico de Somafixes una espuma aislante con excelente poder de adhesión sobre todo tipo de materiales.

Campos de aplicación: Cuando se aplica con un espesor de 2 cm, un bote puede cubrir hasta 2 m², o si se aplica un espesor 1,5 cm, un bote puede cubrir hasta 3 m² proporcionando aislamiento en superficies de hormigón celular, hormigón, madera, vidrio, ladrillo o metal. Ideal para su uso en techos.

Modo de uso: Agite el bote durante 30 segundos. Coloque el accesorio de aplicación del bote en la punta de la pistola. Enrosque la pistola al bote. Después de aplicar la primera capa, se pueden aplicar capas adicionales a los 30 minutos. Un bote cubre hasta 2 m² con 2 cm de espesor. Las superficies deben estar limpias antes de la aplicación. Ajuste el accesorio para lograr la dirección deseada de la aplicación. La anchura y el grosor de la espuma se pueden regular cambiando la distancia entre la pistola y la superficie. Puede aplicarse sobre superficies rugosas o lisas. Limpie la pistola y cualquier espuma derramada con Somafix Limpiador de Espuma y Pistola.

Vida útil: 12 meses.



ESPUMA DE POLIURETANO PROFIT A PISTOLA

800 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: La Espuma de Poliuretano Profit para Pistola de Somafix es una espuma de montaje y relleno con volumen incrementado gracias a su fórmula especial. Es una espuma de poliuretano de uso múltiple que cura con la humedad del aire.

Campos de aplicación: Se utiliza en la fijación de marcos de puertas, ventanas y carpinterías similares; en el aislamiento de tuberías de agua fría y caliente en instalaciones eléctricas; y para rellenar huecos, agujeros y grietas. Tras 1 a 3 horas de endurecimiento, el exceso de espuma puede cortarse, lijarse y pintarse. Adhiere a todo tipo de materiales de construcción excepto silicona, teflón, PE y PP.

Modo de uso: Agite el tubo enérgicamente durante 30 segundos. Invierta el tubo y enrosque la pistola. Limpie el área de aplicación de polvo, grasa y suciedad, y humedézcala ligeramente. Presione el gatillo de la pistola para dispensar la espuma. Regule la velocidad de salida y el volumen con la válvula situada en la parte posterior de la pistola. Limpie la pistola y las zonas donde haya caído espuma con el Limpiador de Espuma y Pistola de Somafix.

Vida útil: 18 meses.





ESPUMA ADHESIVA PARA HORMIGÓN Y LADRILLO

750 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: La Espuma Adhesiva de para Ladrillo y Hormigón de Somafix está desarrollado para ser utilizado como sustituto del mortero tradicional en ladrillos perforados o macizos, bloques de construcción, granito, mármol, tejas para techos, piedra natural y otros elementos de muro. Es ideal para muros exteriores, tabiques interiores, paneles de yeso (drywall), contrachapado, molduras decorativas y todo tipo de aplicaciones con ladrillos y bloques utilizados en construcciones interiores y exteriores.

Propiedades Técnicas: Endurece en 15–25 minutos. Se adhiere a todo tipo de materiales de construcción, excepto silicona, teflón, polietileno y polipropileno. Resistente a las condiciones climáticas, agua de mar, soluciones ácidas y cáusticas diluidas, vapor y humedad.

Modo de uso: Agite el bote enérgicamente durante 30 segundos antes de usar. Enrosque la pistola girándola sobre el bote. Limpie la superficie de aplicación, eliminando polvo, grasa y suciedad, y humedézcala ligeramente con agua. Presione el gatillo de la pistola para liberar la espuma. Aplique Somafix Adhesivo de Espuma para Ladrillo y Hormigón Celular en líneas horizontales y verticales sobre las superficies a unir. Pegue inmediatamente los ladrillos o bloques de hormigón celular después de la aplicación. Limpie cualquier exceso de espuma en la pistola o alrededores con el Limpiador de Espuma y Pistola de Somafix.

Vida útil: 15 meses.



ESPUMA DE POLIURETANO BAJA EXPANSIÓN A PISTOLA

750 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: La Espuma de Baja Expansión para Pistola de Somafix, gracias a su característica de baja expansión, evita que la presión de la espuma empuje o deforme hacia adentro o hacia afuera los marcos de puertas y ventanas durante la instalación.

Campos de uso: Se utiliza para la fijación de marcos de puertas y ventanas y otros elementos similares, para el aislamiento de instalaciones eléctricas, tuberías de agua fría y caliente, así como para rellenar y sellar huecos, grietas y cavidades. Adhiere a todo tipo de materiales de construcción, excepto silicona, teflón, polietileno y polipropileno. Es resistente a todo tipo de condiciones climáticas, agua de mar, vapor y humedad. Puede lijarse, pintarse y es difícil de inflamar. **Modo de uso:** Agite vigorosamente el bote durante unos 30 segundos antes de usar. Coloque la pistola enroscándola sobre el bote. Limpie el área de aplicación eliminando polvo, grasa y suciedad, y humedézcala con agua. (Humedecer la superficie y la espuma aplicada acelera la reacción y mejora el rendimiento.). Utilice el bote en posición invertida (con la válvula hacia abajo). Después de cada uso, la pistola y la válvula deben limpiarse para eliminar espuma endurecida. Tras 1 a 3 horas de endurecimiento, los excesos pueden cortarse, lijarse y pintarse. Limpie la espuma no deseada con el Limpiador de Espuma y Pistola de Somafix. Debido a que la espuma aumenta su volumen, rellene los espacios aplicando el producto de forma moderada. **Vida útil:** 15 meses.

ESPUMA DE POLIURETANO ADHESIVA EPS-XPS A PISTOLA

750 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: La Espuma Adhesiva para EPS-XPS de Somafix es una espuma de poliuretano monocomponente con alta capacidad adhesiva, utilizada en la instalación de paneles aislantes EPS y XPS para garantizar el aislamiento térmico y acústico en interiores y exteriores de edificios.

Campos de uso: Proporciona una excelente adhesión de paneles aislantes a numerosos materiales de construcción como hormigón, revoque, ladrillo, madera, cemento, PVC, membranas bituminosas y espuma rígida de poliuretano.

Modo de uso: Agite el bote enérgicamente antes de usar. Después de acoplar la pistola al bote, utilice el producto con el bote en posición invertida. Aplique el adhesivo sobre el panel manteniendo 2 cm de distancia desde los bordes, formando una línea de 3 cm de ancho. Además, aplique una tira adicional en el centro del lado corto del panel, paralela al lado largo. Presione el panel contra la pared ajustando primero las esquinas. Tras 2 horas de aplicación, los paneles pueden ser anclados mecánicamente y recubiertos con mortero.

Vida útil: 15 meses.



ESPUMA DE POLIURETANO ADHESIVA EPS-XPS PROFIT A PISTOLA

750 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: La Espuma Adhesiva para EPS-XPS de Somafix es una espuma de poliuretano monocomponente con alta capacidad adhesiva, utilizada en la instalación de paneles aislantes EPS y XPS para garantizar el aislamiento térmico y acústico en interiores y exteriores de edificios.

Campos de uso: Proporciona una excelente adhesión de paneles aislantes a numerosos materiales de construcción como hormigón, revoque, ladrillo, madera, cemento, PVC, membranas bituminosas y espuma rígida de poliuretano.

Modo de uso: Agite el bote enérgicamente antes de usar. Después de acoplar la pistola al bote, utilice el producto con el bote en posición invertida. Aplique el adhesivo sobre el panel manteniendo 2 cm de distancia desde los bordes, formando una línea de 3 cm de ancho. Además, aplique una tira adicional en el centro del lado corto del panel, paralela al lado largo. Presione el panel contra la pared ajustando primero las esquinas. Tras 2 horas de aplicación, los paneles pueden ser anclados mecánicamente y recubiertos con mortero.

Vida útil: 15 meses.





ESPUMA POLIURETANO IGNÍFUBA TIPO B1 A PISTOLA 750 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: La Espuma de Poliuretano B1 Ignífuga para Pistola de Somafix es una espuma de montaje y relleno de formulación especial, autoextinguible y resistente al fuego (clasificación B1), que endurece mediante la humedad según la norma DIN 4102-1.

Campos de uso: Se utiliza en todas las aplicaciones que requieren resistencia al fuego, como: Fijación de marcos de puertas, ventanas y carpinterías similares. Relleno de huecos y cavidades. Aislamiento de instalaciones eléctricas y tuberías de agua fría y caliente. Sellado de huecos, perforaciones y grietas. Después de 1 a 3 horas de endurecimiento, el exceso de espuma puede recortarse, lijarse y pintarse. Adhiere a todos los materiales de construcción excepto silicona, teflón, polietileno y polipropileno. Es resistente a las condiciones climáticas, agua de mar, vapor y humedad.

Modo de uso: Agite el bote vigorosamente durante 30 segundos antes de usar. Coloque el bote en posición invertida y acóplelo a la pistola. Limpie el área de aplicación eliminando polvo, grasa y suciedad, y humidézcala ligeramente con agua. Presione el gatillo de la pistola para liberar la espuma y ajuste el caudal mediante la válvula situada en la parte posterior de la pistola. Limpie la espuma no deseada, tanto en la pistola como en el entorno, utilizando el Limpiador de Espuma y Pistola de Somafix.

Vida útil: 12 meses.



ESPUMA POLIURETANO IGNÍFUBA TIPO B2 A PISTOLA 750 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: Es una espuma de montaje y relleno de formulación especial, autoextinguible, resistente al fuego (clasificación B2) y de curado por humedad, conforme a la norma DIN 4102-1. Presenta resistencia al fuego.

Campos de uso: Se utiliza en todas las aplicaciones que requieren resistencia al fuego, tales como: Fijación de marcos de puertas, ventanas y carpinterías similares. Relleno de huecos y cavidades.

Aislamiento de instalaciones eléctricas y tuberías de agua fría y caliente. Sellado de huecos, perforaciones y grietas. Después de 1 a 3 horas de endurecimiento, los excesos pueden recortarse, lijarse y pintarse. Adhiere a todos los materiales de construcción excepto silicona, teflón, polietileno y polipropileno. Es resistente a las condiciones climáticas, agua de mar, vapor y humedad.

Modo de uso: Agite el bote vigorosamente durante 30 segundos antes de usar. Coloque el bote en posición invertida y acóplelo a la pistola. Limpie el área de aplicación eliminando polvo, grasa y suciedad, y humidézcala ligeramente con agua. Presione el gatillo de la pistola para expulsar la espuma. Ajuste el caudal y el volumen de salida mediante la válvula situada en la parte posterior de la pistola. Limpie la espuma no deseada en la pistola o alrededores usando el Limpiador de Espuma y Pistola de Somafix.

Vida útil: 15 meses.

ESPUMA DE POLIURETANO MULTIUSO A PISTOLA

750 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: La Espuma de Poliuretano para Pistola de Somafix es una espuma de montaje y relleno de formulación especial, multipropósito, que endurece mediante la humedad.

Campos de aplicación: Se utiliza para: Fijación de marcos de puertas, ventanas y carpinterías similares. Relleno de huecos y cavidades. Aislamiento de instalaciones eléctricas y tuberías de agua fría y caliente. Sellado de huecos, perforaciones y grietas.

Modo de uso: Agite el bote enérgicamente durante unos 30 segundos antes de usar. Acople la pistola enroscándola sobre el bote. Limpie el área de aplicación eliminando polvo, grasa y suciedad, y humedézcala con agua. (La humidificación del sustrato y de la espuma aplicada acelera la reacción y mejora el rendimiento.) Use el bote en posición invertida. Después de cada uso, limpie la pistola y la válvula para eliminar espuma endurecida. Retire la espuma no deseada con el Limpiador de Espumay Pistola de Somafix. Como la espuma aumenta su volumen, rellene los espacios de forma moderada. Después de 1 a 3 horas de endurecimiento, los excesos pueden recortarse, lijarse y pintarse. Adhiere a todos los materiales de construcción excepto silicona, teflón, polietileno y polipropileno. Es resistente a todas las condiciones climáticas, agua de mar, vapor y humedad. Es de difícil inflamación.

Vida útil: 18 meses.



LIMPIADOR DE ESPUMA DE POLIURETANO Y PISTOLA

500 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: El Limpiador de Espuma y Pistola Somafix se utiliza para la limpieza de todos los productos químicos a base de poliuretano. Es más eficaz cuando se aplica antes de que el material haya curado. Si se utiliza de forma adecuada y a tiempo, prolonga la vida útil de la pistola y elimina los residuos de poliuretano.

Campos de aplicación: Se utiliza para limpiar la pistola aplicadora de espuma y las superficies donde la espuma haya entrado en contacto.

Modo de uso: Agite bien el bote antes de usar. Fije firmemente el bote en la parte superior de la pistola. Accione el gatillo hasta que el limpiador salga por completo a través de la pistola. Los residuos pueden limpiarse antes de que la espuma cure. Retire el bote de la pistola después de la limpieza. Utilice guantes y gafas protectoras durante la aplicación. Puede utilizarse en cualquier posición. Está especialmente diseñado para limpiar pistolas aplicadoras de espuma. Incluye un actuador para limpiar la espuma del adaptador de la pistola.

Vida útil: 36 meses.





ESPUMA DE POLIURETANO EXTRA A CÁNULA

850 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: La Espuma de Poliuretano Extra de Somafix es una espuma de montaje y relleno de formulación especial, multipropósito, que endurece en 1-3 horas mediante la humedad del aire. Su boquilla especial permite una distribución uniforme y un control equilibrado de la presión durante la aplicación.

Campos de uso: Se utiliza para: Fijación de marcos de puertas, ventanas y carpinterías similares. Aislamiento de instalaciones eléctricas, tuberías de agua fría y caliente. Relleno y sellado de huecos, perforaciones y grietas. Después de 1 a 3 horas de endurecimiento, los excesos pueden recortarse, lijarse y pintarse. Adhiere a todos los materiales de construcción excepto silicona, teflón, PE y PP. Es resistente a condiciones climáticas severas, agua de mar, vapor y humedad.

Modo de uso: Agite el bote vigorosamente durante 30 segundos antes de usar. Limpie el área de aplicación eliminando polvo, grasa y suciedad, y humidézcala con agua. Coloque el gatillo dosificador en el bote y utilice el producto con el bote en posición invertida. Limpie la espuma no deseada con el Limpiador de Espuma y Pistola de Somafix. Dado que la espuma aumenta de volumen, rellene los espacios de forma moderada.

Vida útil: 15 meses.



MEGA ESPUMA DE POLIURETANO MULTIUSO A CÁNULA

850 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: La Espuma de Poliuretano Mega de Somafix es un producto de montaje y relleno de uso múltiple, formulado especialmente para ofrecer un mayor volumen de expansión. Cura mediante la humedad del aire, garantizando una estructura sólida y de alta adherencia.

Campos de uso: Este producto está diseñado para: La fijación de marcos de puertas, ventanas y carpinterías similares. El aislamiento de instalaciones eléctricas y de tuberías de agua fría y caliente. El sellado y relleno de huecos, perforaciones, juntas y grietas. Tras un tiempo de curado de 1 a 3 horas, el material puede ser recortado, lijado y pintado. Adhiere eficazmente sobre cualquier material de construcción excepto silicona, teflón, polietileno (PE) y polipropileno (PP). Su estructura endurecida presenta alta resistencia frente a condiciones climáticas severas, agua de mar, vapor y humedad.

Modo de uso: Prepare la superficie eliminando polvo, grasa y suciedad, y humidézcala ligeramente para optimizar la reacción de curado. Agite vigorosamente el bote durante 30 segundos antes de utilizarlo. Coloque el gatillo dosificador en el bote y aplique el producto con el recipiente invertido. Retire cualquier residuo no deseado con el Limpiador de Espuma y Pistola de Somafix. Debido al notable incremento de volumen durante la expansión, aplique el producto de manera controlada y moderada.

Vida útil: 15 meses.

ESPUMA DE POLIURETANO REUSABLE

750 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: La Espuma de Poliuretano Reutilizable de Somafix es una espuma de poliuretano monocomponente que puede volver a utilizarse gracias a su válvula de seguridad que evita obstrucciones.

Campos de uso: Puede reutilizarse múltiples veces, ofreciendo un uso más preciso gracias a su boquilla especial. Su válvula hermética permite su reutilización hasta 2 meses. Ideal para la fijación de marcos de puertas, ventanas y carpinterías similares. También se utiliza para aislamiento de instalaciones eléctricas, tuberías de agua fría y caliente, y para rellenar y sellar huecos, perforaciones y grietas. Después de 1 a 3 horas de curado, los excesos pueden recortarse, lijarse y pintarse. Adhiere a todos los materiales de construcción excepto silicona, teflón, polietileno y polipropileno. Es resistente a condiciones climáticas severas, agua de mar, vapor y humedad.

Modo de uso: Agite el bote vigorosamente durante 30 segundos antes de usar. Coloque el gatillo dosificador en el bote y aplique el producto con el recipiente invertido. Limpie la superficie de aplicación eliminando polvo, grasa y suciedad, y humidézcala ligeramente con agua. Retire la espuma no deseada con Limpiador de Espuma y Pistola de Somafix.

Vida útil: 15 meses.



ESPUMA DE POLIURETANO DE VÁVULA COMBINADA 2 EN 1

750 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: La espuma de poliuretano de Válvula combinada 2en1 de Somafix es una espuma que puede aplicarse tanto con pistola como con boquilla gracias a su sistema de válvula especial.

Proporciona un alto volumen de expansión en ambas formas de aplicación y permite un uso fácil y reutilizable.

Campos de uso: Se utiliza para: Fijación de marcos de puertas, ventanas y carpinterías similares. Relleno de huecos y cavidades. Aislamiento de instalaciones eléctricas y tuberías de agua fría y caliente. Sellado de huecos, perforaciones y grietas. Adhiere a todos los materiales de construcción excepto silicona, teflón, polietileno y polipropileno. Resistente a todas las condiciones climáticas, agua de mar, vapor y humedad. Se puede lijar, pintar y es de difícil inflamación.

Modo de uso: Agite el bote vigorosamente durante 30 segundos antes de usar. Coloque la pistola o boquilla girándola sobre el bote según la aplicación deseada. Limpie la superficie de aplicación eliminando polvo, grasa y suciedad, y humidézcala ligeramente con agua. Use el bote en posición invertida (con la válvula hacia abajo). Tras 1 a 3 horas de curado, los excesos pueden recortarse, lijarse y pintarse. Para usos posteriores, limpie la pistola o la válvula de cualquier espuma endurecida. Retire cualquier residuo no deseado con el Limpiador de Espuma y Pistola Somafix.

Debido a que la espuma aumenta su volumen, aplique el producto de manera moderada y controlada.

Vida útil: 18 meses.





ESPUMA PU ADHESIVA PARA MAMPOSTERÍA Y HORMIGÓN DE ARMADO COMBINADA 2en 1

750 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: La Espuma de poliuretano Adhesiva para Mamapostería y Hormigón de Somafix está desarrollado para sustituir el mortero tradicional en aplicaciones con hormigón celular, piedra, muros, bloques, madera y otros materiales similares. Gracias a su función 2in1, puede aplicarse tanto con pistola como con boquilla.

Campos de aplicación: Endurece en 10-15 minutos. Adhiere a todos los materiales de construcción excepto silicona, teflón, polietileno y polipropileno. Resistente a condiciones climáticas, agua de mar, soluciones ácidas y cáusticas diluidas, vapor y humedad.

Modo de uso: Agite el bote vigorosamente durante 30 segundos antes de usar. Coloque la pistola o boquilla en el bote según la aplicación deseada. Limpie y humedezca ligeramente la superficie a aplicar, eliminando polvo, grasa y suciedad. Utilice el bote en posición invertida y presione el gatillo para aplicar la espuma. Aplique Somafix Adhesivo de Poliuretano para Paredes y Bloques de Hormigón Celular en líneas horizontales y verticales sobre los materiales a unir. Limpie cualquier residuo en la pistola o alrededores con el Limpiador de Espuma y Pistola de Somafix.

Vida útil: 15 meses.



ESPUMA DE POLIURETANO DE BAJA EXPANSIÓN DE VÁLVULA COMBINADA

750 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: La espuma de poliuretano combinada de Baja Expansión 2in1 de Somafix es una espuma de poliuretano que evita que la presión de la espuma empuje o deforme los marcos de puertas y ventanas durante la instalación, gracias a su baja expansión. Puede aplicarse con pistola o con boquilla. Su sistema de válvula especial permite el uso tanto con pistola como con boquilla cuando se necesite, facilitando una aplicación sencilla y reutilizable.

Campos de Aplicación: Fijación de marcos de puertas, ventanas y carpinterías similares. Relleno de huecos y cavidades. Aislamiento de instalaciones eléctricas y tuberías de agua fría y caliente. Sellado de huecos, perforaciones y grietas. Adhiere a todos los materiales de construcción excepto silicona, teflón, polietileno y polipropileno. Resistente a condiciones climáticas, agua de mar, vapor y humedad. Se puede lijar, pintar y es de difícil inflamación.

Modo de Uso: Agite el bote enérgicamente durante 30 segundos antes de usar. Coloque la pistola o boquilla girándola sobre el bote según la aplicación deseada. Limpie la superficie eliminando polvo, grasa y suciedad, y humedézcala ligeramente con agua. Utilice el bote en posición invertida (válvula hacia abajo). Tras 1 a 3 horas de curado, los excesos pueden recortarse, lijarse y pintarse. Para usos posteriores, limpie la pistola o la válvula de cualquier espuma endurecida. Retire la espuma no deseada con el Limpiador de Espuma y Pistola de Somafix. Debido a que la espuma aumenta su volumen, aplique el producto de manera controlada y moderada. **Vida útil:** 15 meses.

ESPUMA DE POLIURETANO ADHESIVA DE 60 SEGUNDOS

750 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: La espuma Adhesiva de 60 Segundos de Somafix es un adhesivo de espuma de poliuretano que proporciona una adhesión inicial rápida después de un minuto. No se expande después del secado. Es resistente a todo tipo de condiciones climáticas, agua de mar, soluciones diluidas de ácido y sosa cáustica, vapor y humedad.

Campos de aplicación: Es ideal para aplicaciones con ladrillos perforados/no perforados, piedra, madera, molduras decorativas, pisos, productos decorativos, paneles de yeso, contrachapado, EPS/XPS, lana de roca y sistemas de bloques. Se adhiere a todo tipo de materiales de construcción, excepto silicona, teflón, polietileno y polipropileno.

Modo de uso: Agite el tubo enérgicamente durante 30 segundos. Coloque la pistola o el aplicador girándolo sobre el tubo. Limpie el área de aplicación de suciedad, grasa y polvo, y humidézcala con agua. Utilice el tubo en posición invertida. Presione el gatillo de la pistola o del aplicador para dispensar la espuma. Aplique Somafix 60 Seconds Adhesive Foam en tiras horizontales y verticales de 2-3 cm de ancho sobre el material a pegar. Después de la aplicación, espere 1 minuto y una las piezas. Limpie la pistola y cualquier exceso de espuma con limpiado de espuma y pistola de Somafix.

Vida útil: 15 meses.



ESPUMA DE POLIURETANO DE BAJA EXPANSIÓN A CÁNULA

750 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: La Espuma de Baja Expansión de Somafix evita que la presión de la espuma empuje o deforme los marcos de puertas y ventanas gracias a su propiedad de baja expansión.

Campos de uso: Se utiliza para la fijación de marcos de puertas, ventanas y carpinterías similares; para la instalación eléctrica; para la aislación de tuberías de agua fría y caliente; y para el relleno de huecos, agujeros y grietas. Se adhiere a todo tipo de materiales de construcción excepto silicona, teflón, polietileno y polipropileno. Es resistente a todo tipo de condiciones climáticas, agua de mar, vapor y humedad. Puede lijarse, pintarse y es difícil de inflamar. Puede ser lijado y pintado, no fácilmente flamable.

Modo de uso: Agite enérgicamente el tubo durante 30 segundos. Coloque la pistola girándola sobre el tubo. Limpie el área de aplicación de suciedad, grasa y polvo y humidézcala con agua. (La humidificación de la superficie y de la espuma aplicada es importante para acelerar la reacción y obtener mejores resultados). Utilice el tubo en posición invertida. Después de 1 a 3 horas de endurecimiento, los excesos pueden cortarse, lijarse y pintarse. Para usos posteriores, la pistola y la válvula deben limpiarse de espuma endurecida. Limpie la espuma no deseada con el Limpiador de Espuma de Somafix. Debido a la expansión de la espuma, debe aplicarse de manera moderada.

Vida útil: 12 meses.





ESPUMA DE POLIURETANO

ADHESIVA EPS-XPS A CÁNULA 750 ml 12 pcs / ctn

Descripción: La espuma Adhesive para EPS-XPS de SomaFix es un adhesivo de poliuretano monocomponente, de alta capacidad de adherencia, utilizado para la fijación de placas de aislamiento térmico y acústico como EPS y XPS en aplicaciones de aislamiento interior y exterior de edificaciones. Permite una salida de espuma similar a la aplicación con pistola mediante boquilla fina.

Campos de uso: Permite una excelente adhesión de las placas a diversos materiales de construcción como concreto, revoque, ladrillo, madera, cemento, PVC, membranas bituminosas, espuma rígida de poliuretano y muchos otros.

Modo de uso: Agitar bien el envase antes de usar. Después de colocar la boquilla fina, utilizar la espuma manteniendo el envase en posición invertida y presionando el gatillo. Aplique el adhesivo en forma de tiras de 3 cm de ancho alrededor del panel, dejando 2 cm de distancia de los bordes, y añada una línea adicional en el centro del lado corto del panel paralela al lado largo. Presione el panel contra la pared ajustando las esquinas. Después de 2 horas, los paneles pueden ser anclados y revocados. Limpie cualquier exceso de espuma con el Limpiador de Espuma de SomaFix.

Vida útil: 15 meses.



ESPUMA POLIURETANO

IGNÍFUBA TIPO B1 A CÁNULA 750 ml 12 pcs / ctn

Descripción: Es una Espuma de poliuretano de montaje y relleno, de fórmula extra, autoextinguible y resistente al fuego (B1) según la norma DIN 4102-1/B1, que se endurece con la humedad. Resistente al fuego.

Campos de uso: Se utiliza en todas las aplicaciones que requieren resistencia al fuego, tales como: Fijación de marcos de puertas, ventanas y carpinterías similares, Relleno de huecos, cavidades y grietas, Aislamiento de instalaciones eléctricas y tuberías de agua fría y caliente. Después de 1 a 3 horas de curado, los excesos pueden recortarse, lijarse y pintarse. Adhiere a todos los materiales de construcción excepto silicona, teflón, polietileno y polipropileno. Resistente a condiciones climáticas, agua de mar, vapor y humedad.

Modo de uso: Agite el tubo enérgicamente durante 30 segundos. Coloque el gatillo dosificador en el tubo y úselo en posición invertida. Limpie la superficie de aplicación eliminando polvo, grasa y suciedad, y humidézcala con agua. Limpie cualquier residuo de espuma en la pistola o alrededores con el Limpiador de Espuma de SomaFix.

Vida útil: 12 meses.

ESPUMA POLIURETANO IGNÍFUBA TIPO B2 A CÁNULA

750 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: La Espuma de Poliuretano Resistente al Fuego B2 de Somafix es una espuma de montaje y relleno de fórmula especial que cura con la humedad y cumple con la norma DIN 4102-1. Es autoextinguible y resistente al fuego (clase B2).

Campos de uso: Es adecuada para todas las aplicaciones que requieren resistencia al fuego, y puede utilizarse en: Fijación de marcos de puertas y ventanas. Relleno de huecos en carpinterías y uniones Sellado de espacios alrededor de instalaciones eléctricas Aislamiento de tuberías de agua caliente y fría. Relleno y sellado de huecos, agujeros y grietas. Después de 1 a 3 horas de endurecimiento, la espuma puede recortarse, lijarse y pintarse. Adhiere sobre todo tipo de materiales de construcción, excepto silicona, teflón, polietileno y polipropileno. Es resistente a todas las condiciones climáticas, al agua de mar, al vapor y a la humedad.

Modo de uso: Agite el bote enérgicamente durante al menos 30 segundos. Coloque el gatillo dosificador en el bote y aplique el producto manteniendo el bote boca abajo. Limpie el área de aplicación de polvo, grasa y suciedad, y humedézcala ligeramente. Si la espuma entra en contacto con superficies no deseadas, límpiela con el Limpiador de Espuma de Somafix.

Vida útil: 15 meses.



ESPUMA DE POLIURETANO MULTIUSO A CÁNULA

750 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: La Espuma de Poliuretano es un producto multiuso, de fórmula extra, que cura con la humedad y se endurece entre 1 y 3 horas. Es una espuma para montaje y relleno.

Campos de aplicación: Se utiliza en: Fijación de marcos de puertas, ventanas y carpinterías similares Aislamiento de instalaciones eléctricas. Aislamiento de tuberías de agua caliente y fría. Relleno y sellado de huecos, agujeros y grietas. Tras 1 a 3 horas de endurecimiento, las partes sobrantes pueden recortarse, lijarse y pintarse. Adhiere sobre todo tipo de materiales de construcción, excepto silicona, teflón, polietileno y polipropileno.

Modo de uso: Agite el bote enérgicamente durante unos 30 segundos. Limpie el área de aplicación de polvo, grasa y suciedad y humedézcala ligeramente. Coloque el gatillo dosificador en el bote y aplique el producto manteniendo el bote boca abajo. Limpie la espuma no deseada con el Limpiador de Espuma de Somafix.

Vida útil: 15 meses.





ESPUMA DE POLIURETANO A CÁNULA

600 gr 12 pcs / ctn

Descripción: La Espuma de Poliuretano es un producto multiuso, de fórmula extra, que cura con la humedad y se endurece entre 1 y 3 horas. Es una espuma para montaje y relleno.

Campos de aplicación: Se utiliza en: Fijación de marcos de puertas, ventanas y carpinterías similares Aislamiento de instalaciones eléctricas. Aislamiento de tuberías de agua caliente y fría. Relleno y sellado de huecos, agujeros y grietas. Tras 1 a 3 horas de endurecimiento, las partes sobrantes pueden recortarse, lijarse y pintarse. Adhiere sobre todo tipo de materiales de construcción, excepto silicona, teflón, polietileno y polipropileno.

Modo de uso: Agite el bote enérgicamente durante unos 30 segundos. Limpie el área de aplicación de polvo, grasa y suciedad y humedézcala ligeramente. Coloque el gatillo dosificador en el bote y aplique el producto manteniendo el bote boca abajo. Limpie la espuma no deseada con el Limpiador de Espuma de Somafix.

Vida útil: 15 meses.

ESPUMA DE POLIURETANO MULTIUSO A CÁNULA

500 ml 12 pcs / ctn

Descripción: La Espuma de Poliuretano es un producto multiuso, de fórmula extra, que cura con la humedad y se endurece entre 1 y 3 horas. Es una espuma para montaje y relleno.

Campos de aplicación: Se utiliza en: Fijación de marcos de puertas, ventanas y carpinterías similares Aislamiento de instalaciones eléctricas. Aislamiento de tuberías de agua caliente y fría. Relleno y sellado de huecos, agujeros y grietas. Tras 1 a 3 horas de endurecimiento, las partes sobrantes pueden recortarse, lijarse y pintarse. Adhiere sobre todo tipo de materiales de construcción, excepto silicona, teflón, polietileno y polipropileno.

Modo de uso: Agite el bote enérgicamente durante unos 30 segundos. Limpie el área de aplicación de polvo, grasa y suciedad y humedézcala ligeramente. Coloque el gatillo dosificador en el bote y aplique el producto manteniendo el bote boca abajo. Limpie la espuma no deseada con el Limpiador de Espuma de Somafix.

Vida útil: 15 meses.



ESPUMA DE POLIURETANO DE BAJA EXPANSIÓN A CÁNULA

500 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: La Espuma de Baja Expansión de Somafix es una espuma que, gracias a su característica de baja expansión, evita que la presión del producto empuje los marcos de puertas y ventanas hacia afuera o hacia adentro durante la aplicación.

Campos de Aplicación: Se utiliza en: Fijación de marcos de puertas, ventanas y carpinterías similares. Aislamiento de instalaciones eléctricas. Aislamiento de tuberías de agua caliente y fría. Relleno y sellado de huecos, agujeros y grietas. Adhiere a todo tipo de materiales de construcción, excepto silicona, teflón, polietileno y polipropileno. Es resistente a todas las condiciones climáticas, al agua de mar, al vapor y a la humedad. Puede lijarse y pintarse, y es de difícil ignición.

Instrucciones de uso: Agite el bote enérgicamente durante unos 30 segundos. Coloque el gatillo dosificador en el bote girándolo para fijarlo. Limpie el área de aplicación de polvo, grasa y suciedad, y humedézcala con agua. (Humedecer tanto la superficie como la espuma recién aplicada acelera la reacción y mejora el rendimiento.). Utilice el producto manteniendo el bote boca abajo. Tras 1 a 3 horas de endurecimiento, el exceso puede recortarse, lijarse y pintarse. Para usos posteriores, limpie la válvula y elimine restos de espuma seca. Limpie la espuma no deseada con el Limpiador de Espuma de Somafix. Rellene con moderación, ya que la espuma aumenta su volumen después de la aplicación.

Vida útil: 12 meses.



ESPUMA DE POLIURETANO MULTIUSO A CÁNULA

300 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: La Espuma de Poliuretano es un producto multiuso, de fórmula extra, que cura con la humedad y se endurece entre 1 y 3 horas. Es una espuma para montaje y relleno.

Campos de aplicación: Se utiliza en: Fijación de marcos de puertas, ventanas y carpinterías similares. Aislamiento de instalaciones eléctricas. Aislamiento de tuberías de agua caliente y fría. Relleno y sellado de huecos, agujeros y grietas. Tras 1 a 3 horas de endurecimiento, las partes sobrantes pueden recortarse, lijarse y pintarse. Adhiere sobre todo tipo de materiales de construcción, excepto silicona, teflón, polietileno y polipropileno.

Modo de uso: Agite el bote enérgicamente durante unos 30 segundos. Limpie el área de aplicación de polvo, grasa y suciedad y humedézcala ligeramente. Coloque el gatillo dosificador en el bote y aplique el producto manteniendo el bote boca abajo. Limpie la espuma no deseada con el Limpiador de Espuma de Somafix.

Vida útil: 15 meses.





ULTRA MEGA POLYURETHANE GUN FOAM-S999

www.somafix.com.tr

ULTRA MEGA ESPUMA DE POLIURETANO A PISTOLA

870 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: La Espuma Ultra Mega Espuma de Uso en Invierno a pistola de Somafix es una espuma de montaje y relleno cuya fórmula especial permite obtener un máximo volumen de expansión. Es una espuma de poliuretano multiuso que cura con la humedad del ambiente. **Campos de aplicación:** Se utiliza en: Fijación de marcos de puertas, ventanas y carpinterías similares. Relleno de huecos en estructuras y uniones. Aislamiento de instalaciones eléctricas. Aislamiento de tuberías de agua caliente y fría. Sellado de huecos, agujeros y grietas. Después de 1 a 3 horas de endurecimiento, las partes sobrantes pueden recortarse, lijarse y pintarse. Adhiere sobre todo tipo de materiales de construcción, excepto silicona, teflón, polietileno y polipropileno. Es resistente a todas las condiciones climáticas, al agua de mar, al vapor y a la humedad, y es de difícil ignición. **Modo de uso:** Agite el bote energícamente durante unos 30 segundos. Coloque la pistola en el bote girándola hasta fijarla correctamente. Limpie el área de aplicación de grasa, polvo y suciedad, y humidézcala con agua. (Humedecer tanto la superficie como la espuma aplicada acelera la reacción y mejora el rendimiento). Utilice el producto manteniendo el bote boca abajo. Para aplicaciones posteriores, limpie la pistola y la válvula eliminando residuos de espuma seca. Limpie la espuma no deseada con el Limpiador de Espuma y Pistola de Somafix. Aplique con moderación, ya que la espuma incrementa su volumen después de la aplicación.

Vida útil: 18 meses.



INVIERNO

MEGA PLUS ESPUMA DE POLIURETANO A PISTOLA

850 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: La Espuma Mega Plus para uso en Invierno de Somafix es una espuma de montaje y relleno cuya fórmula especial proporciona el máximo volumen de expansión. Es una espuma de poliuretano multiuso que cura con la humedad del aire.

Campos de aplicación: Se utiliza en: Fijación de marcos de puertas, ventanas y carpinterías similares. Relleno de huecos en estructuras y uniones. Aislamiento de instalaciones eléctricas. Aislamiento de tuberías de agua caliente y fría. Sellado de huecos, agujeros y grietas. Tras 1 a 3 horas de endurecimiento, el exceso puede recortarse, lijarse y pintarse. Adhiere sobre todo tipo de materiales de construcción, excepto silicona, teflón, polietileno y polipropileno. Es resistente a todas las condiciones climáticas, al agua de mar, al vapor y a la humedad. Es de difícil ignición.

Modo de uso: Agite el bote energícamente durante unos 30 segundos. Coloque la pistola en el bote girándola hasta ajustarla correctamente. Limpie el área de aplicación de polvo, grasa y suciedad, y humidézcala con agua. (Humedecer tanto la superficie como la espuma aplicada acelera la reacción y mejora el rendimiento). Utilice el producto manteniendo el bote boca abajo. Para usos posteriores, limpie la pistola y la válvula de cualquier residuo de espuma seca. Limpie la espuma no deseada con Limpiador de Espuma y Pistola de Somafix. Rellene de manera moderada, ya que la espuma aumenta su volumen después de la aplicación.

Vida útil: 18 meses.



INVIERNO

INVIERNO



MEGA ESPUMA DE POLIURETANO MULTIUSO A PISTOLA

850 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: La Espuma de Poliuretano Mega para uso en Invierno a Pistola de Somafix es una espuma de montaje y relleno cuyo volumen ha sido incrementado gracias a su fórmula especial. Es una espuma de poliuretano multiuso que cura con la humedad del aire.

Campos de uso: Se utiliza en: Fijación de marcos de puertas, ventanas y carpinterías similares. Relleno de huecos y espacios en estructuras. Aislamiento de instalaciones eléctricas. Aislamiento de tuberías de agua caliente y fría. Sellado de huecos, agujeros y grietas. Tras 1 a 3 horas de endurecimiento, el exceso puede recortarse, lijarse y pintarse. Adhiere a todos los materiales de construcción, excepto silicona, teflón, polietileno y polipropileno. Es resistente a todas las condiciones climáticas, al agua de mar, al vapor y a la humedad. Es de difícil ignición.

Modo de uso: Agite el bote enérgicamente durante unos 30 segundos. Coloque la pistola en el bote girándola hasta fijarla correctamente. Limpie el área de aplicación de polvo, grasa y suciedad, y humedézcala con agua. (Humedecer tanto la superficie como la espuma recién aplicada acelera la reacción y mejora el rendimiento). Utilice el producto manteniendo el bote boca abajo. Para usos posteriores, limpie la pistola y la válvula para eliminar restos de espuma seca. Limpie la espuma no deseada con el Limpiador de Espuma y Pistola de Somafix. Aplique con moderación, ya que la espuma aumenta su volumen tras la aplicación.

Vida útil: 18 meses.

INVIERNO



ESPUMA DE POLIURETANO PROFIT A PISTOLA

800 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: La Espuma de Poliuretano Profit para uso en Invierno a Pistola de Somafix, es una espuma de montaje y relleno aplicada con pistola, cuya fórmula especial ofrece un mayor rendimiento de volumen. Es una espuma de poliuretano de uso múltiple que cura con la humedad del aire.

Campos de aplicación: Fijación de marcos de puertas y ventanas. Aislamiento de instalaciones eléctricas y tuberías de agua fría/caliente. Relleno y sellado de huecos, orificios y grietas. La espuma endurece entre 1 y 3 horas después de la aplicación; las partes sobrantes pueden ser recortadas, lijadas y pintadas. Adhiere sobre todo tipo de materiales de construcción, excepto silicona, teflón, PE y PP.

Modo de uso: Agite el tubo enérgicamente durante unos 30 segundos. Coloque el tubo invertido en la pistola. Limpie la superficie de aplicación de polvo, grasa y suciedad, y humedézcala ligeramente. Presione el gatillo de la pistola para aplicar la espuma. Regule la velocidad de salida y el volumen mediante la válvula de ajuste situada en la parte posterior de la pistola. Limpie la espuma que haya quedado en la pistola o en las superficies cercanas con el Limpiador de Espuma y Pistola de Somafix.

Vida útil: 18 meses.

ESPUMA DE POLIURETANO MULTIUSO A PISTOLA

750 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: La Espuma de Poliuretano para Pistola es una espuma de montaje y relleno de fórmula extra que cura con la humedad y tiene un uso multiuso.

Campos de aplicación: Se utiliza en: Fijación de marcos de puertas, ventanas y carpinterías similares. Relleno de huecos en estructuras y uniones. Aislamiento de instalaciones eléctricas. Aislamiento de tuberías de agua caliente y fría. Sellado de huecos, agujeros y grietas. Adhiere sobre todo tipo de materiales de construcción, excepto silicona, teflón, polietileno y polipropileno. Es resistente a todas las condiciones climáticas, al agua de mar, al vapor y a la humedad. Es de difícil ignición.

Modo de uso: Agite el bote enérgicamente durante unos 30 segundos. Coloque la pistola en el bote girándola hasta ajustarla correctamente. Limpie el área de aplicación de polvo, grasa y suciedad, y humedézcala con agua. (Humedecer tanto la superficie como la espuma aplicada acelera la reacción y mejora el rendimiento). Utilice el producto manteniendo el bote boca abajo. En usos posteriores, limpie la pistola y la válvula de restos de espuma seca. Limpie la espuma no deseada con el Limpiador de Espuma y Pistola de SomaFix. Aplique de forma moderada, ya que la espuma incrementa su volumen después de la aplicación. Tras 1 a 3 horas de endurecimiento, el exceso puede recortarse, lijarse y pintarse.

Vida útil: 18 meses.



INVIERNO



ESPUMA DE POLIURETANO EXTRA A CÁNULA

850 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: La Espuma de Poliuretano Extra Espuma para uso en Invierno de SomaFix es una espuma de montaje y relleno de fórmula extra, de uso múltiple, que endurece en 1 a 3 horas mediante la humedad del aire. Gracias a su boquilla especial, permite que la espuma cure más rápido y con mayor rendimiento.

Campos de uso: Se utiliza en: Fijación de marcos de puertas, ventanas y carpinterías similares. Aislamiento de instalaciones eléctricas y tuberías de agua fría y caliente. Relleno y sellado de huecos, orificios y grietas. Tras 1 a 3 horas de endurecimiento, los excedentes pueden recortarse, lijarse y pintarse. Adhiere a todo tipo de materiales de construcción, excepto silicona, teflón, PE y PP. Es resistente a condiciones climáticas severas, agua de mar, vapor y humedad.

Modo de uso: Agite el tubo enérgicamente durante unos 30 segundos. Limpie la superficie de aplicación eliminando polvo, grasa y suciedad, y humedézcala ligeramente con agua. Coloque el gatillo dosificador en el tubo y utilícelo manteniendo el tubo en posición invertida. Limpie la espuma no deseada de superficies o utensilios con el Limpiador de Espuma de SomaFix. Aplique la espuma de forma controlada, ya que su volumen aumentará durante el curado.

Vida útil: 18 meses.



MEGA ESPUMA DE POLIURETANO MULTIUSO A CÁNULA

850 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: Es una espuma de montaje y relleno de uso múltiple, de volumen incrementado gracias a su fórmula especial, que cura mediante la humedad del aire.

Campos de uso: Se utiliza para: La fijación de marcos de puertas, ventanas y carpinterías similares. El aislamiento de instalaciones eléctricas y tuberías de agua fría y caliente. El relleno y sellado de huecos, orificios y grietas. Después de 1 a 3 horas de endurecimiento, los excesos pueden recortarse, lijarse y pintarse. Adhiere a todo tipo de materiales de construcción, excepto silicona, teflón, polietileno y polipropileno. Es resistente a condiciones climáticas severas, agua de mar, vapor y humedad.

Modo de uso: Agite el tubo enérgicamente durante unos 30 segundos. Coloque la boquilla dosificadora especial en el tubo y utilícelo en posición invertida. Limpie la superficie eliminando polvo, grasa y suciedad, y humedézcala ligeramente con agua (humedecer tanto la superficie como la espuma es importante para acelerar la reacción y obtener un resultado más eficiente). Limpie la espuma no deseada con limpiador Limpiador de Espuma de SomaFix. Aplique la espuma de forma controlada, ya que su volumen aumentará durante el curado.

Vida útil: 18 meses.

ESPUMA DE POLIURETANO DE VÁLVULA COMBINADA 2 EN 1

750 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: La Espuma de Poliuretano de Válvula combinada 2en1 para uso en invierno de Somafix puede utilizarse tanto con pistola como con adaptador (boquilla). Su sistema de válvula especial permite trabajar con ambos métodos según la necesidad. Proporciona alto rendimiento de volumen en ambas aplicaciones. Ofrece una aplicación fácil y permite reutilización.

Campos de uso: Se utiliza para: Fijación de marcos de puertas, ventanas y carpinterías similares. Relleno de huecos. Aislamiento de instalaciones eléctricas y tuberías de agua fría y caliente. Sellado de cavidades, orificios y grietas. Adhiere a todo tipo de materiales de construcción, excepto silicona, teflón, polietileno y polipropileno. Es resistente a todo tipo de condiciones climáticas, agua de mar, vapor y humedad. Puede lijarse, pintarse y presenta baja inflamabilidad.

Modo de uso: Agite el tubo energicamente durante unos 30 segundos. Coloque la pistola o el adaptador girándolo hasta fijarlo en el tubo. Limpie la superficie eliminando polvo, grasa y suciedad, y humidézcala ligeramente con agua. Utilice el tubo en posición invertida. Tras 1 a 3 horas de endurecimiento, los excesos pueden recortarse, lijarse y pintarse. Para usos posteriores, limpie la punta de la pistola o la válvula para eliminar la espuma seca. Limpie la espuma no deseada con el Limpiador de Espuma Somafix. Aplique de manera moderada, ya que el volumen de la espuma aumentará durante el curado.

Vida útil: 18 meses.



INVIERNO

ESPUMA DE POLIURETANO DE BAJA EXPANSIÓN DE VÁLVULA COMBINADA

750 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: La Espuma de Poliuretano de Baja Expansión Combinada 2en1 de uso en Invierno de Somafix evita que la presión de la espuma empuje o deforme los marcos de puertas y ventanas gracias a su propiedad de baja expansión. Puede utilizarse tanto con pistola como con boquilla adaptadora. Su válvula especial permite trabajar con ambos sistemas cuando sea necesario. Ofrece una aplicación fácil y permite reutilización.

Campos de Aplicación: Se utiliza para: Fijación de marcos de puertas, ventanas y carpinterías similares, Relleno de huecos, Aislamiento de instalaciones eléctricas y tuberías de agua fría y caliente, Sellado de cavidades, orificios y grietas. Adhiere a todos los materiales de construcción excepto silicona, teflón, polietileno y polipropileno. Es resistente a todo tipo de condiciones climáticas, agua de mar, vapor y humedad. Puede lijarse, pintarse y presenta baja inflamabilidad.

Modo de Uso: Agite el tubo energicamente durante unos 30 segundos. Fije la pistola o la boquilla adaptadora girándolo hasta encajar en el tubo. Limpie la superficie eliminando polvo, grasa y suciedad. Utilice el tubo en posición invertida. Después del tiempo de endurecimiento, los excesos pueden recortarse, lijarse y pintarse. En usos posteriores, limpie la punta de la pistola o la válvula para retirar la espuma seca. Limpie la espuma no deseada con el Limpiador de Espuma de Somafix. Aplique con moderación, ya que la espuma aumentará su volumen durante el curado.

Vida útil: 18 meses.



INVIERNO

INVIERNO



ESPUMA DE POLIURETANO MULTIUSO A CÁNULA

750 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: La Espuma de Poliuretano de uso en Invierno es una espuma de montaje y relleno de fórmula extra, de uso múltiple, que cura con la humedad en un periodo de 1 a 3 horas.

Campos de aplicación: Se utiliza para: Fijación de marcos de puertas, ventanas y carpinterías similares, Aislamiento de instalaciones eléctricas y tuberías de agua fría y caliente, Relleno y sellado de huecos, orificios y grietas. Tras 1 a 3 horas de endurecimiento, los excedentes pueden recortarse, lijarse y pintarse. Adhiere a todo tipo de materiales de construcción, excepto silicona, teflón, polietileno y polipropileno.

Modo de uso: Agite el tubo enérgicamente durante unos 30 segundos. Limpie la superficie eliminando polvo, grasa y suciedad, y humidézcala ligeramente con agua. Coloque el gatillo dosificador en el tubo y utilícelo en posición invertida. Limpie la espuma no deseada con el Limpiador de Espuma de Somafix.

Vida útil: 18 meses.

INVIERNO



ESPUMA DE POLIURETANO

600 g / 12 pcs / ctn

Descripción: La Espuma de Poliuretano de uso en Invierno es una espuma de montaje y relleno de fórmula extra, de uso múltiple, que cura con la humedad en un periodo de 1 a 3 horas.

Campos de aplicación: Se utiliza para: Fijación de marcos de puertas, ventanas y carpinterías similares, Aislamiento de instalaciones eléctricas y tuberías de agua fría y caliente, Relleno y sellado de huecos, orificios y grietas. Tras 1 a 3 horas de endurecimiento, los excedentes pueden recortarse, lijarse y pintarse. Adhiere a todo tipo de materiales de construcción, excepto silicona, teflón, polietileno y polipropileno.

Modo de uso: Agite el tubo enérgicamente durante unos 30 segundos. Limpie la superficie eliminando polvo, grasa y suciedad, y humidézcala ligeramente con agua. Coloque el gatillo dosificador en el tubo y utilícelo en posición invertida. Limpie la espuma no deseada con el Limpiador de Espuma de Somafix.

Vida útil: 18 meses.

ESPUMA DE POLIURETANO MULTIUSO A CÁNULA

500 ml 12 pcs / ctn

Descripción: La Espuma de Poliuretano de uso en Invierno es una espuma de montaje y relleno de fórmula extra, de uso múltiple, que cura con la humedad en un periodo de 1 a 3 horas.

Campos de aplicación: Se utiliza para: Fijación de marcos de puertas, ventanas y carpinterías similares, Aislamiento de instalaciones eléctricas y tuberías de agua fría y caliente, Relleno y sellado de huecos, orificios y grietas. Tras 1 a 3 horas de endurecimiento, los excedentes pueden recortarse, lijarse y pintarse. Adhiere a todo tipo de materiales de construcción, excepto silicona, teflón, polietileno y polipropileno.

Modo de uso: Agite el tubo enérgicamente durante unos 30 segundos. Limpie la superficie eliminando polvo, grasa y suciedad, y humidézcala ligeramente con agua. Coloque el gatillo dosificador en el tubo y utilícelo en posición invertida. Limpie la espuma no deseada con el Limpiador de Espuma de Somafix.

Vida útil: 18 meses.



INVIerno

ESPUMA DE POLIURETANO MULTIUSO A CÁNULA

300 ml 12 pcs / ctn

Descripción: La Espuma de Poliuretano de uso en Invierno es una espuma de montaje y relleno de fórmula extra, de uso múltiple, que cura con la humedad en un periodo de 1 a 3 horas.

Campos de aplicación: Se utiliza para: Fijación de marcos de puertas, ventanas y carpinterías similares, Aislamiento de instalaciones eléctricas y tuberías de agua fría y caliente, Relleno y sellado de huecos, orificios y grietas. Tras 1 a 3 horas de endurecimiento, los excedentes pueden recortarse, lijarse y pintarse. Adhiere a todo tipo de materiales de construcción, excepto silicona, teflón, polietileno y polipropileno.

Modo de uso: Agite el tubo enérgicamente durante unos 30 segundos. Limpie la superficie eliminando polvo, grasa y suciedad, y humidézcala ligeramente con agua. Coloque el gatillo dosificador en el tubo y utilícelo en posición invertida. Limpie la espuma no deseada con el Limpiador de Espuma de Somafix.

Vida útil: 18 meses.



INVIerno



NEUTRAL BUILDING & FACADE SILICONE



EXCELLENCE
ADHESION



SANITARY BATHROOM & KITCHEN SILICONE-S240

SILICONA UNIVERSAL

280 g / 24 pcs / ctn

Descripción: La Silicona Universal de Somafix es un sellador monocomponente, 100% silicona, sin solventes y de alta elasticidad. Cura con la humedad del ambiente formando una estructura resistente. Es de fácil aplicación y ofrece una excelente adhesión. No es pintable, no amarillea y cura rápidamente en la superficie. Se aplica fácilmente con pistola. Presenta menos del 15% de contracción volumétrica, ofreciendo un acabado perfecto y alta transparencia.

Campos de aplicación: Proporciona un rendimiento sobresaliente en la instalación de parquet, así como en superficies de madera, puertas, ventanas, paneles y marcos. También se utiliza en la instalación y fijación de muebles de madera, armarios, guardarrropas, escaleras y elementos decorativos de madera.

Instrucciones de uso: Las superficies a aplicar deben estar secas, limpias y libres de polvo, suciedad o grasa. Corte la punta del cartucho y colóquelo en la pistola. Aplique la silicona en forma de cordón sobre la superficie. Limpie el exceso con agua jabonosa. Después de la aplicación, proteja el área del contacto con agua durante al menos 3 horas.

Vida útil: 18 meses.

SE280 Transparente - SE281 Blanco - SE282 Negro - SE283 Marrón
SE284 Gris - SE285 Aluminio - SE286 Beige - SE287 Marrón Claro
SE288 Champán - SE289 Antracita



SILICONA UNIVERSAL

280 ml / 24 pcs / ctn

Descripción: La Silicona Universal de Somafix es un sellador monocomponente, 100% silicona, sin solventes y de alta elasticidad. Cura con la humedad del ambiente formando una estructura resistente. Es de fácil aplicación y ofrece una excelente adhesión. No es pintable, no amarillea y cura rápidamente en la superficie. Se aplica fácilmente con pistola. Presenta menos del 15% de contracción volumétrica, ofreciendo un acabado perfecto y alta transparencia.

Campos de aplicación: Proporciona un rendimiento sobresaliente en la instalación de parquet, así como en superficies de madera, puertas, ventanas, paneles y marcos. También se utiliza en la instalación y fijación de muebles de madera, armarios, guardarrropas, escaleras y elementos decorativos de madera.

Instrucciones de uso: Las superficies a aplicar deben estar secas, limpias y libres de polvo, suciedad o grasa. Corte la punta del cartucho y colóquelo en la pistola. Aplique la silicona en forma de cordón sobre la superficie. Limpie el exceso con agua jabonosa. Después de la aplicación, proteja el área del contacto con agua durante al menos 3 horas.

Vida útil: 18 meses.

S200 Transparente - S201 Blanco - S202 Negro - S203 Marrón
S204 Gris - S205 aluminio - S206 Beige - S207 Marrón claro
S208 Champán - S209 Antracita



SILICONA UNIVERSAL

310 ml / 24 pcs / ctn

Descripción: La Silicona Universal de Somafix es un sellador monocomponente, 100% silicona, sin solventes y de alta elasticidad. Cura con la humedad del ambiente formando una estructura resistente. Es de fácil aplicación y ofrece una excelente adhesión. No es pintable, no amarillea y cura rápidamente en la superficie. Se aplica fácilmente con pistola. Presenta menos del 15% de contracción volumétrica, ofreciendo un acabado perfecto y alta transparencia.

Campos de aplicación: Proporciona un rendimiento sobresaliente en la instalación de parquet, así como en superficies de madera, puertas, ventanas, paneles y marcos. También se utiliza en la instalación y fijación de muebles de madera, armarios, guardarropas, escaleras y elementos decorativos de madera.

Instrucciones de uso: Las superficies a aplicar deben estar secas, limpias y libres de polvo, suciedad o grasa. Corte la punta del cartucho y colóquelo en la pistola. Aplique la silicona en forma de cordón sobre la superficie. Limpie el exceso con agua jabonosa. Después de la aplicación, proteja el área del contacto con agua durante al menos 3 horas.

Vida útil: 18 meses.

S300 Transparente - S301 Blanco - S302 Negro - S303 Marrón

S304 Gris - S305 aluminio - S306 Beige - S307 Marrón claro

S308 Champán - S309 Antracita



SILICONA UNIVERSAL SALCHICHA

600 ml / 20 pcs / ctn

Descripción: La Silicona de Uso General de Somafix es un sellador monocomponente, flexible, sin solventes y 100% a base de silicona. Cura con la humedad del ambiente. Es de fácil aplicación y ofrece una excelente adherencia. No es pintable. Proporciona un curado rápido en la superficie y puede aplicarse cómodamente con pistola. No amarillea y presenta menos del 15% de contracción. Ofrece una alta transparencia y un acabado de excelente apariencia.

Campos de aplicación: Proporciona un rendimiento óptimo en el pegado de parquet, así como en la instalación de madera, puertas, ventanas, paneles y molduras. También se utiliza en muebles de madera, armarios, roperos, escaleras y en la fijación e instalación de elementos decorativos de madera.

Instrucciones de uso: Las superficies deben estar secas, limpias y libres de polvo, suciedad y grasa. Corte la punta del cartucho tipo "salchicha" y colóquelo en la pistola. Aplique la silicona en forma de cordón sobre la superficie. Limpie el exceso de producto de los alrededores con agua jabonosa. Evite el contacto con agua durante las primeras 3 horas después de la aplicación.

Vida útil: 18 meses.

S610 Trasparente - S611 Blanco - S612 Negro - S613 Marró

S614 Gris - S615 Aluminio - S616 Beige - S617 Marrón claro

S618 Champán - S619 Antracita



SILICONA PARA ACUARIOS

280 ml / 310 ml / 24 pcs / ctn

Descripción: la Silicona para Acuarios de Somafix es un sellador monocomponente de curado ácido, con excelentes propiedades mecánicas y una fuerte adhesión sin imprimación sobre numerosos materiales silíceos no porosos. Presenta una alta velocidad de curado en la fabricación de acuarios y en aplicaciones industriales. Cura a temperatura ambiente mediante la humedad del aire, manteniendo una elasticidad continua. No descuelga. Posee una textura especial de alta viscosidad y se aplica fácilmente con pistola. Su superficie cura rápidamente. Presenta una mínima contracción durante la vulcanización y ofrece un excelente comportamiento en el manejo con herramientas. Permanece flexible tanto a bajas temperaturas (-40°C) como a altas temperaturas (+180°C).

Campos de uso: Se utiliza para la impermeabilización de juntas expuestas a cargas mecánicas elevadas o en aquellas que requieren una rápida formación de resistencia mecánica. La temperatura durante el curado debe estar entre +5°C y +40°C. Es adecuado para masillado, aplicaciones industriales y la fabricación de silos y contenedores.

Modo de uso: Las superficies a aplicar deben estar secas, limpias y libres de polvo, grasa o suciedad. Corte la punta del cartucho y colóquelo en la pistola. Aplique la silicona en forma de cordón sobre la superficie. Limpie el exceso con agua jabonosa. Después de la aplicación, proteja de la exposición al agua durante 3 horas.

Vida útil: 18 meses.

Transparente - Blanco - Negro



SILICONA PARA CABINA DE BAÑO

280 ml / 310 ml / 24 pcs / ctn

Descripción: La Silicona para cabina de Ducha de Somafix es un sellador monocomponente, de curado ácido y módulo bajo, diseñado para trabajos de masillado y aplicaciones industriales. Cura a temperatura ambiente mediante la humedad del aire. No contiene solventes, no descuelga y se aplica fácilmente con pistola. Su bajo módulo proporciona una mejor adhesión y mayor seguridad. La superficie cura rápidamente y presenta una mínima contracción durante la vulcanización. Ofrece un excelente comportamiento en el manejo con herramientas. Permanece flexible tanto a bajas temperaturas (-40°C) como a altas temperaturas (+180°C).

Campos de aplicación: Se utiliza para el aislamiento de juntas en la fabricación de vidrio y ventanas, así como en las uniones entre el vidrio y su estructura de soporte. También se emplea en aplicaciones industriales como la fabricación de automóviles, aviones y embarcaciones. Presenta una excelente adhesión sobre vidrio, superficies vitrificadas, azulejos cerámicos, numerosos plásticos y la mayoría de las pinturas.

Modo de uso: Las superficies a aplicar deben estar secas, limpias y libres de polvo, grasa o suciedad. Corte la punta del cartucho y colóquelo en la pistola. Aplique la silicona en forma de cordón sobre la superficie. Limpie el exceso con agua jabonosa. Después de la aplicación, proteja el área del contacto con agua durante al menos 3 horas.

Vida útil: 18 meses.

Transparente - Blanco



SILICONA PARA SANITARIOS DE BAÑO Y COCINA

280 ml / 310 ml 24 pcs / ctn

Descripción: Es una silicona para baño y cocina que proporciona una excelente adhesión. Seca rápidamente, no se contrae, no amarillea, no contiene solventes y no es pintable.

Campos aplicación: Garantiza una excelente adhesión en baños, alrededor de duchas, bañeras y lavabos; en las juntas donde los azulejos están en contacto con el agua; alrededor de mamparas de ducha; y en lavabos y encimeras de cocina. Es adecuada para superficies como cerámica, vidrio, metal y otros materiales similares.

Modo de uso: La superficie a aplicar debe estar limpia, seca y libre de polvo. Coloque cinta adhesiva a ambos lados de la zona de aplicación. Corte la punta del cartucho y colóquelo en la pistola. Corte la boquilla, colóquela en el cartucho y aplique la silicona. Después de la aplicación, proteja el área del contacto con agua durante al menos 3 horas.

Vida útil: 18 meses.



Transparente - Blanco

SILICONA PARA RTV (JUNTA DE AUTO)

280 ml / 310 ml 24 pcs / ctn

Descripción: La Silicona RTV de Somafix es un sellador monocomponente, de curado ácido, utilizado como material de aislamiento general en aplicaciones sometidas a altas temperaturas de hasta 350°C. Cura a temperatura ambiente mediante la humedad del aire, manteniendo una elasticidad constante. No descuelga. Permanece flexible tanto a bajas temperaturas (-40°C) como a altas temperaturas (+350°C). Puede aplicarse con pistola en condiciones de baja (+5°C) y alta temperatura (+40°C). Su superficie cura rápidamente y ofrece un excelente comportamiento en el manejo con herramientas. Conserva su elasticidad incluso bajo temperaturas continuas de hasta 350°C.

Campos de aplicación: Se utiliza en el aislamiento de juntas expuestas de manera prolongada a temperaturas de hasta 350°C, así como en juntas de conexión y dilatación sometidas a altas temperaturas. Es adecuada para aplicaciones industriales. Presenta una excelente adhesión sobre vidrio, superficies vitrificadas, azulejos cerámicos, ciertos plásticos y la mayoría de las pinturas.

Modo de uso: Las superficies a aplicar deben estar secas, limpias y libres de polvo, grasa o suciedad. Corte la punta del cartucho y colóquelo en la pistola. Aplique la silicona en forma de cordón sobre la superficie. Limpie el exceso con agua jabonosa. Después de la aplicación, proteja el área del contacto con agua durante al menos 3 horas.

Vida útil: 18 meses.



Rojo - Gris

SILICONA NEUTRA PARA ESPEJO

280 ml / 310 ml 24 pcs / ctn

Descripción: La Silicona Neutra para Espejos de Somafix es un sellador monocomponente, de curado neutro y módulo bajo, que ofrece excelentes propiedades de aplicación y una adhesión superior sin necesidad de imprimación. Posee una larga vida útil y está diseñada para trabajos de construcción, sellado perimetral y aplicaciones de masillado. Cura a temperatura ambiente mediante la humedad del aire, manteniendo una elasticidad continua. No contiene solventes, no descuelga y su superficie cura rápidamente. Presenta baja contracción, no amarillea, es prácticamente inodora y no provoca corrosión en metales. Se aplica fácilmente con pistola. **Campos de aplicación:** Se utiliza en la fabricación de vidrio y ventanas, así como en el sellado de juntas entre el vidrio y su estructura de soporte. También se emplea como material de aislamiento en industrias como la automotriz, aeronáutica y naval. En la construcción, es adecuado para sellado de juntas de conexión y de dilatación. Puede usarse como material de aislamiento en aplicaciones técnicas como la ingeniería mecánica y la fabricación de contenedores y silos. Es compatible con superficies alcalinas como hormigón, mortero y cemento poroso. También es compatible con imprimaciones a base de agua y a base de solventes. **Modo de uso:** Las superficies a aplicar deben estar secas, limpias y libres de polvo, grasa o suciedad. Corte la punta del cartucho y colóquelo en la pistola. Aplique la silicona en forma de cordón sobre la superficie. Limpie el exceso con agua jabonosa. Después de la aplicación, proteja el área del contacto con agua durante al menos 3 horas.

Vida útil: 18 meses.

Transparente - Blanco



SILICONA NEUTRA PARA EDIFICIOS Y FACHADAS

280 ml / 310 ml 24 pcs / ctn

Descripción: Es una silicona neutra, sin solventes, con un amplio campo de uso en aplicaciones de construcción y fachadas exteriores. Es elástica, no se contrae, no amarillea y no es pintable. Es un producto monocomponente compuesto por 100% silicona.

Campos de aplicación: Adhiere de forma excelente sobre vidrio para fachadas, hormigón, ladrillo, madera, paredes, aluminio, PVC, metal, cerámica, azulejos y plásticos. Se utiliza como material de sellado y relleno en la instalación de ventanas y puertas, en aplicaciones de fachadas exteriores, así como en baños y cocinas.

Modo de uso: Las superficies a aplicar deben estar secas, limpias y libres de polvo, grasa o suciedad. Corte la punta del cartucho y colóquelo en la pistola. Aplique la silicona sobre la superficie y alísela con una espátula. Después de la aplicación, proteja el área del contacto con agua durante al menos 3 horas.

Vida útil: 18 meses.

Transparente - Blanco - Negro



SILICONA NEUTRA MULTIUSO

280 ml / 310 ml 24 pcs / ctn

Descripción: La Silicona Neutra de Multiuso de Somafix es un sellador monocomponente, 100% silicona. No contiene solventes, no amarillea, es flexible, no se contrae, no se decolora y no es pintable. Posee acción retardante de moho. No descuelga y su superficie cura rápidamente. Se aplica fácilmente con pistola y ofrece la más alta calidad para trabajos de bricolaje. Presenta baja contracción, bajo olor, excelente apariencia y muy buenas propiedades de manejo con herramientas. No provoca corrosión en metales.

Campos de aplicación: Ofrece una excelente adhesión sin imprimación a numerosos materiales utilizados en aplicaciones sanitarias, como vidrio, azulejos, cerámica, esmalte, gres vidriado y clinker, así como a metales como aluminio, acero, zinc o cobre; y a maderas barnizadas, pintadas o tratadas. También se adhiere bien al hormigón, ladrillo y diversos plásticos. Se utiliza como material de sellado e aislamiento en la instalación de puertas y ventanas, en fachadas exteriores de edificios, cocinas y baños. Es adecuada para aplicaciones de construcción, obra y una amplia variedad de perfiles interiores y exteriores. Compatible con superficies alcalinas como hormigón, mortero y cemento fibroso.

Modo de uso: Las superficies a aplicar deben estar secas, limpias y libres de polvo, grasa o suciedad. Corte la punta del cartucho y colóquelo en la pistola. Aplique la silicona en forma de cordón. Elimine el exceso con agua jabonosa. Después de la aplicación, proteja el área del contacto con agua durante al menos 3 horas.

Vida útil: 18 meses.

Transparente - Blanco - Negro

SILICONA NEUTRA MULTIUSO SALCHICHA

600 ml 20 pcs / ctn

Descripción: La Silicona Neutra de Uso General de Somafix es un sellador monocomponente y 100% a base de silicona. No contiene solventes, no amarillea, es flexible, no se contrae, no se decolora y no es pintable. Posee aditivos que retrasan la formación de moho. No descuelga. Cura rápidamente en la superficie y se aplica fácilmente con pistola. Ofrece una calidad superior para trabajos de bricolaje. Presenta baja contracción, bajo olor y un acabado de excelente apariencia. Proporciona un manejo óptimo con herramientas y no produce corrosión en metales. **Campos de aplicación:** La Silicona Neutra de Uso General de Somafix ofrece una excelente adherencia sin imprimación en una amplia variedad de materiales utilizados en aplicaciones sanitarias: vidrio, azulejos, cerámica, esmalte, baldosas vidriadas y clinker. También se adhiere sobre metales como aluminio, acero, zinc o cobre; maderas barnizadas, lacadas o pintadas; concreto, ladrillo y numerosos tipos de plásticos. Se utiliza en la instalación de puertas y ventanas, en fachadas exteriores, y como material de sellado y aislamiento en cocinas y baños. Es apta para aplicaciones de construcción, carpintería y perfiles interiores y exteriores de amplio alcance. Compatible con superficies alcalinas como concreto, mortero y fibrocemento. **Modo de uso:** Las superficies deben estar secas, limpias y libres de polvo, suciedad y grasa. Corte la punta del envase tipo "salchicha" y colóquelo en la pistola aplicadora. Aplique la silicona en forma de cordón sobre la superficie. Retire el exceso de producto con agua jabonosa. Proteja el sellado del contacto con agua durante las primeras 3 horas después de la aplicación. **Vida útil:** 18 meses.

Transparente - Blanco - Negro

SILICONA NEUTRA PARA SELLAR VIDRIOS

300 ml / 24 pcs / ctn

Descripción: La Silicona para Sellado de Vidrio de Somafix es un sellador monocomponente, 100% silicona neutra. No contiene solventes, no amarillea, es flexible, no se contrae, no se decolora y no es pintable.

Campos de uso: Presenta una excelente adhesión sin imprimación sobre numerosos materiales como aluminio, hierro, hormigón, ladrillo, poliéster, ABS, PVC y madera y plásticos pintados. Se utiliza como material de pegado, relleno y aislamiento en aplicaciones de sellado de fachadas exteriores, sistemas de vidrio y cerramientos de edificios.

Modo de uso: Las superficies a aplicar deben estar secas, limpias y libres de polvo, grasa o suciedad. Corte la punta del cartucho y colóquelo en la pistola. Aplique la silicona en forma de cordón sobre la superficie.

Vida útil: 12 meses.

Blanco - Negro - Marrón - Gris



SILICONA PARA SELLADO DE VIDRIO EN SALCHICHA

600 ml / 20 pcs / ctn

Descripción: La Silicona para Sellado de Vidrio es un sellador monocomponente, 100% silicona neutra. No contiene solventes, no amarillea, es flexible, no se contrae, no se decolora y no es pintable.

Campos de uso: Presenta excelente adherencia sin imprimación sobre numerosos materiales como aluminio, hierro, concreto, ladrillo, poliéster, ABS, PVC, así como madera y plásticos pintados. Se utiliza como material de pegado, sellado y aislamiento en aplicaciones de impermeabilización en fachadas, sistemas de vidrio y revestimientos exteriores de edificios.

Modo de uso: Las superficies deben estar secas, limpias y libres de polvo, suciedad y grasa. Corte la punta del envase tipo "salchicha" y colóquelo en la pistola aplicadora. Aplique la silicona sobre la superficie en forma de tiras.

Vida útil: 12 meses.

S631-Blanco S632- Negro S633- Marrón S634-Gris



SILICONA UNIVERSAL EN TUBO

50 ml 36 pcs / ctn



Descripción: La Silicona Universal en Tubo de Somafix es un sellador monocomponente, flexible y 100% silicona sin solventes. Cura con la humedad del aire. Es de fácil aplicación y tiene una excelente adherencia. No es pintable. Alta calidad para aplicaciones de bricolaje. Su superficie cura rápidamente. No amarillea. Presenta menos del 15% de contracción. Acabado perfecto. Alta transparencia.

Campos de aplicación: Ofrece un rendimiento excelente en la instalación de parquet, madera, puertas, ventanas, paneles y marcos. También se utiliza en muebles de madera, armarios, closets, escaleras, y en el montaje y fijación de elementos decorativos de madera. Se emplea en la instalación de parquet y molduras.

Instrucciones de uso: Las superficies deben estar secas, limpias y libres de polvo, suciedad y grasa. Aplique cinta en ambos lados de la superficie a trabajar. Corte la punta del tubo y aplique la silicona sobre la superficie. Protéjala del agua durante 3 horas después de la aplicación. **Vida útil:** 18 meses.

S50 Transparente - S51 Blanco - S52 Negro - S53 Marrón
S54 Gris - S55 Aluminio - S56 Beige

SILICONA PARA SANITARIOS DE BAÑO Y COCINA EN TUBO

50 ml 36 pcs / ctn



Descripción: Es una silicona para cocina y baño que seca rápidamente, no se contrae, no amarillea, no contiene solventes, no es pintable y proporciona una excelente adherencia.

Campos aplicación: Ofrece una excelente adhesión en baños, alrededor de duchas, bañeras y lavabos; en las juntas donde los azulejos están en contacto con el agua; alrededor de cabinas de ducha; y en lavabos y encimeras de cocina. Adhiere perfectamente sobre superficies como cerámica, vidrio, metal, etc.

Modo de uso: La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo. Coloque cinta en ambos lados de la zona a aplicar. Después de perforar el sello del tubo, coloque la boquilla y córtela en ángulo.

Aplique la silicona presionando el tubo. Protéjala del agua durante 3 horas después de la aplicación.

Vida útil: 18 meses.

S60 Transparente - S61 Blanco

SILICONA PARA RTV (JUNTA DE AUTO)

50 ml 36 pcs / ctn

Descripción: Es un sellador de silicona monocomponente de curado acético, diseñado para usos generales de sellado en altas temperaturas de hasta 350°C. Cura a temperatura ambiente mediante la humedad atmosférica, formando una goma de silicona permanentemente flexible. Ofrece excelente adherencia a vidrio, superficies vitrificadas, baldosas cerámicas, algunos plásticos y la mayoría de las pinturas. No descuelga. Flexible en temperaturas bajas (-40°C) y altas (+350°C). Secado rápido y buenas propiedades en herramienta. Mantiene sus propiedades elásticas a temperaturas continuas de hasta 350°C.

Áreas de Aplicación y Característica: Sellado de juntas expuestas a temperaturas prolongadas de hasta 350°C, como en la construcción de hornos y chimeneas. Sellado de juntas de conexión y dilatación sujetas a altas temperaturas. Adecuado para aplicaciones industriales.

Instrucciones de Uso: Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo, suciedad, óxido y grasa. Corte la punta del tubo y aplique la silicona.

Vida útil: 18 meses.

S57 Rojo - S58 Gris - S59 Negro



SILICONA NEUTRA RTV 50 ml 36 pcs / ctn

Descripción: Es un material de sellado monocomponente a base de silicona.

Áreas de aplicación y características: El producto se utiliza como adhesivo y aislante en superficies expuestas a calor constante, cubiertas de motores, maquinaria, lugares donde los aceites de motor entran en contacto con agua caliente y vapor, dispositivos de calefacción eléctrica y planchas de vapor.

Instrucciones de uso: Limpie la zona de aplicación. Enrosque la boquilla y corte la punta en ángulo, luego aplique la silicona. Alise la silicona RTV con agua después de la aplicación y retire la cinta adhesiva. Protéjalo del agua durante 3 horas.

Vida útil: 18 meses.

S74 Antracita





100% TRANSPARENT

UNDERWATER ADHESION • PAINTABLE



SELLADORA ACRÍLICA

450 gr / 24 pcs / ctn

Descripción: Sellador Acrílico Somafix es un material de relleno y adhesión monocomponente, a base de acrílico, pintable, inodoro y flexible.

Campos de aplicación: Se utiliza para la reparación de juntas y pequeñas grietas, en puertas y ventanas de PVC, aluminio, muebles, juntas de azulejos y cerámica, así como en la instalación de paneles de madera.

Modo de uso: Las superficies a aplicar deben estar secas y limpias, libres de polvo, suciedad y grasa. Coloque cinta adhesiva a ambos lados del área de aplicación para obtener un acabado limpio. Corte la punta del cartucho y colóquelo en la pistola aplicadora. Corte la boquilla y atorníllela al cartucho. Aplique el sellador presionando el gatillo. Después de la aplicación, alisar el sellador con agua y retirar las cintas antes de que se seque. No es adecuado para superficies expuestas constantemente al agua.

Vida útil: 15 meses.

SE450 Blanco



SELLADORA ACRÍLICA

310 ml / 24 pcs / ctn

Descripción: Sellador Acrílico Somafix es un material de relleno y adhesión monocomponente, a base de acrílico, pintable, inodoro y flexible.

Campos de aplicación: Se utiliza para la reparación de juntas y pequeñas grietas, en puertas y ventanas de PVC, aluminio, muebles, juntas de azulejos y cerámica, así como en la instalación de paneles de madera.

Modo de uso: Las superficies a aplicar deben estar secas y limpias, libres de polvo, suciedad y grasa. Coloque cinta adhesiva a ambos lados del área de aplicación para obtener un acabado limpio. Corte la punta del cartucho y colóquelo en la pistola aplicadora. Corte la boquilla y atorníllela al cartucho. Aplique el sellador presionando el gatillo. Después de la aplicación, alisar el sellador con agua y retirar las cintas antes de que se seque. No es adecuado para superficies expuestas constantemente al agua.

Vida útil: 15 meses.

S101 Blanco - S102 Negro - S103 Marrón - S104 Gris



SELLADORA ACRÍLICA SALCHICHA

600 ml / 20 pcs / ctn



Descripción: La Masilla Acrílica es un material monocomponente a base de acrílico, flexible, apto para ser pintado y diseñado para trabajos de sellado, relleno y pegado.

Campos de aplicación: Se utiliza en la reparación de juntas y pequeñas grietas; en puertas y ventanas de PVC; en aluminio; en uniones de armarios; en juntas de cerámica y azulejos; así como en la colocación y fijación de paneles de madera.

Modo de uso: Las superficies deben estar secas, limpias y libres de polvo, suciedad y grasa. Coloque cinta adhesiva en ambos lados de la zona a aplicar. Corte la punta del envase tipo "salchicha" y colóquelo en la pistola aplicadora. Aplique la masilla en forma de cordón sobre la superficie. Después de la aplicación, alise la masilla con agua y retire las cintas. No es apta para superficies expuestas a contacto continuo con agua.

Vida útil: 15 meses.

S641 Blanco - S642 Negro - S643 Marrón - S644 Gris

MASILLA SILICONADA FLEXIBLE EN SALCHICHA

310 ml / 400 ml / 24 pcs / ctn



Descripción: es un producto de base acílico utilizado para el relleno, resistente e insoluble soluble en el agua, flexible, pintable muy potente.

Campos de aplicación: Usado en juntas de ventanas y puertas, entre maderas o superficies de metal y superficies de edificios porosos, para la unión y relleno de aluminio, tejas, PVC y elementos en movimientos de la construcción.

Modo de uso: La superficie de aplicación debe estar seca y limpia del polvo, suciedad o grasa. Corta la punta del cartucho e instálalo en la pistola. Encintar ambas partes de la superficie a aplicar. Corta la punta de la cánula e insertarlo a la boquilla del cartucho. Pulverizar las cintas con agua y removed. Proteger durante 3 horas después de la aplicación.

Vida útil: 18 meses.

S190 Blanco - S191 Negro - S192 Gris - S193 Dorado
S194 Antracito - S195 Bronceado

S400 Blanco - S401 Negro - S402 Gris - S403 Dorado
S404 Antracita - S405 Bronceado

MASILLA ACRÍLICA SILICONADA EN SALCHICHA

310 ml / 24 pcs / ctn

600 ml / 20 pcs / ctn

Descripción: Es un sellador monocomponente, a base de acrílico, pintable, sin olor, flexible y libre de solventes.

Campos de aplicación: Se utiliza en suelos de madera y parquet, en el relleno de juntas y grietas; en puertas y ventanas de PVC; en aluminio; en armarios; en azulejos y cerámicas; así como en grietas de ladrillo y concreto.

Modo de uso: Las superficies deben estar secas, limpias y libres de polvo, suciedad y grasa. Coloque cinta adhesiva en ambos lados de la zona a aplicar. Corte la punta del envase tipo "salchicha" y colóquelo en la pistola aplicadora. Aplique la masilla en forma de cordón. Después de la aplicación, alise el producto con agua y retire las cintas. No es apta para superficies expuestas a contacto continuo con agua. Protéjala del congelamiento.

Vida útil: 15 meses.

S121 Blanco - S122 Negro - S123 Marrón - S124 Gris - S125 Beige
S126 Dorado - S127 Antracita - S128 Bronceado

S651 Blanco - S652 Negro - S653 Marrón - S654 Gris - S655 Beige
S656 Dorado - S657 Antracita - S658 Bronceado



CLAVO LÍQUIDO (BASE AGUA) 310 ml / 24 pcs / ctn

Descripción: El Clavo Líquido de Somafix es un adhesivo monocomponente a base de agua, acrílico, que puede adherirse a todas las superficies generales de construcción. Es fácil de aplicar, pintable, libre de disolventes, inodoro y cuenta con un amplio rango de aplicación. Ofrece una adhesión muy fuerte

Campos de aplicación: Se utiliza para adherir paneles de yeso a madera, PVC rígido, vigas y cerámica, así como para la instalación de elementos constructivos de madera, decoraciones de madera, paneles de yeso, molduras, rodapiés y revestimientos murales. También es adecuado para cornisas y paneles de poliestireno o espuma de poliestireno.

Modo de uso: Las superficies a aplicar deben estar secas y limpias, libres de polvo, suciedad y grasa. No es adecuado para superficies expuestas constantemente al agua.

Vida útil: 15 meses.

S171 Blanco - S172 Negro - S173 Marrón - S174 Gris



ADHESIVO DE MONTAJE EXPRÉS

310 ml / 24 pcs / ctn

Descripción: El Adhesivo Acrílico de Montaje Exprés de Somafix, es un adhesivo de fraguado rápido, a base de acrílico, libre de disolventes, inodoro, pintable y con excelente poder de adhesión. Se utiliza para unir una gran variedad de materiales como madera, cerámica, yeso, ladrillo, metal y tejas. Es un adhesivo ideal para fijar molduras, rodapiés, paneles de yeso, paneles de PVC y elementos decorativos. Proporciona adhesión inicial en los primeros 5 segundos y también puede emplearse para reparar grietas en paredes.

Campos de aplicación: Las superficies a aplicar deben estar secas y limpias, libres de polvo, suciedad y grasa. No es adecuado para superficies expuestas constantemente al agua.

Modo de uso: Corte la punta del cartucho e instálelo en la pistola aplicadora. Aplique el adhesivo a una distancia de aproximadamente 15 cm, en tiras o puntos según sea necesario. El material puede ser presionado durante 10-15 minutos hasta alcanzar su adhesión.

Vida útil: 15 meses.

S176 Blanco



ADHESIVO DE MONTAJE ACRÍLICO EN TUBO

250 ml / 24 pcs / ctn

Descripción: Es un adhesivo acrílico en dispersión con alta fuerza de adhesión, libre de disolventes, inodoro y pintable.

Campos de aplicación: Se utiliza para unir materiales como madera, baldosas, cerámica, ladrillo y metal, así como para reparar grietas en paredes, tanto en interiores como exteriores. Es adecuado para la instalación de paneles de PVC, rodapiés, molduras, decoraciones de madera y de yeso. También puede emplearse para adherir paneles de yeso a madera, PVC, vigas y cerámica, así como para la instalación de elementos constructivos de madera, decoraciones de madera, paneles de yeso, molduras, rodapiés y revestimientos murales.

Modo de uso: Las superficies a aplicar deben estar secas y limpias, libres de polvo, suciedad y grasa. Coloque cinta adhesiva a ambos lados del área de aplicación para un acabado limpio. Exprima el tubo desde la parte trasera y aplique el adhesivo en tiras sobre la superficie o en las esquinas y bordes de las superficies a unir. Una vez aplicadas, junte los materiales y presione hasta que se fijen, manteniendo la presión hasta el completo secado.

Vida útil: 24 meses.

S181 Blanco - S182 Negro - S183 Marrón - S184 Gris



MASILLA ACRÍLICA PARA CONDUCTOS

310 ml / 24 pcs / ctn

Propiedades: Es un producto de relleno monocomponente base acrílico, pintable, inodoro, flexible, no contiene disolventes.

Áreas de Aplicación: Se utiliza en los puntos de unión de todo tipo de conductos de ventilación, para el relleno de grietas y juntas.

Modo de Uso: Las superficies a aplicar deben estar secas y limpias, libres de polvo, suciedad y grasa. Coloque cinta adhesiva a ambos lados del área a aplicar. Corte la punta del cartucho e insértelo en la pistola. Corte la punta de la cánula, colóquela en el cartucho y aplique la masilla. Después de la aplicación, alise la masilla con agua y retire las cintas. No es adecuado para superficies que estén constantemente expuestas al agua.

Seguridad: Mantener fuera del alcance de los niños. Proteger de las heladas.

Vida útil: 15 meses.

S140- Gris



SUPER MASILLA

310 ml / 12 pcs / ctn

Propiedades: Es un material de relleno a base de acrílico, resistente al agua, insoluble en agua, flexible, de alta resistencia y pintable.

Áreas de Aplicación: Se puede utilizar en ventanas y puertas, entre superficies de marcos de madera o metal y superficies porosas, así como para pegar y rellenar aluminio, azulejos, PVC y elementos constructivos en movimiento.

Instrucciones de Uso: La superficie a aplicar debe estar seca y libre de polvo, suciedad y grasa. Corte la punta del cartucho e inserte en la pistola. Coloque cinta adhesiva a ambos lados del área a aplicar. Corte la punta de la cánula, colóquela en el cartucho y aplique el mástico. Después de la aplicación, alise con agua y retire las cintas. Protéjalo durante 3 horas después de la aplicación.

Vida útil: 18 meses.

S164- Gris claro



Cartucho de
Aluminio

SELLADOR PARA TEMPERATURAS ELEVADAS

310 ml 12 pcs / ctn



Descripción: Es una masilla térmica de alta calidad, resistente al calor hasta 1500 °C.

Campos de aplicación: Adecuado para el sellado y reparación de juntas y grietas expuestas a altas temperaturas. Recomendado para chimeneas, estufas, conductos de humo, parrillas, hornos, muros y zonas sometidas a calor intenso. Presenta una excelente adherencia sobre superficies de ladrillo, metal y cemento.

Modo de aplicación: Asegurar que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo o grasa. Cortar la punta del cartucho e instalarlo en la pistola aplicadora. Colocar la boquilla ajustada al espesor deseado. Humedecer ligeramente la superficie. Aplicar de forma uniforme y dejar curar.

Vida útil: 15 meses.

S160 Negro - S161 Gris

SELLADORA BITUMEN (BETUN)

310 ml 24 pcs / ctn



Descripción: La masilla de betun de Somafix es un material elástico a base de betún-caucho utilizado para sellado, montaje y pegado.

Campos de aplicación: Se utiliza en revestimientos bituminosos, parapetos, madera, metal, tejados y sellado impermeable de respiraderos, en la prevención de la corrosión metálica de todo tipo de vehículos, en conductos de ventilación y sistemas de drenaje, en salidas de antenas y tuberías, así como en la instalación y reparación de ladrillo, hormigón, plomo, zinc, cerámica y paneles de aislamiento.

Modo de uso: Las superficies a aplicar deben estar secas y limpias, libres de polvo y grasa. Corte la punta del cartucho de acuerdo con el ancho de la junta. Después de aplicar la masilla bituminosa, alisar la superficie con una espátula húmeda transcurridos 10-15 minutos.

Vida útil: 12 meses.

S158 Negro

Cartucho de
Aluminio

POLIURETANO DE MONTAJE EXPRES (CLEAR BOND)

D4

310 ml / 24 pcs / ctn

Descripción: El Adhesivo de Montaje de Poliuretano es un adhesivo monocomponente, transparente, sin disolventes, de base poliuretano que cura con la humedad ambiental. Ofrece una alta resistencia al agua, al calor y a las condiciones climáticas adversas.

Campos de aplicación: Permite adherir numerosos materiales sin necesidad de clavos o tornillos. Se utiliza para pegar productos derivados de la madera, tableros de partículas y contrachapado, escaleras, esquinas de puertas metálicas, paneles y placas de yeso. También se emplea en la fijación de molduras, cornisas, marcos, accesorios de techo, armarios de madera, placas de poliestireno y poliuretano, ventanas, elementos de fachadas exteriores, piedra, piedra natural, ladrillo y cerámica, así como en su aislamiento. Es adecuado para adherir aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado, cobre, PVC y plásticos reforzados.

Modo de uso: La superficie a aplicar debe estar limpia y libre de grasa y polvo. Corte la punta del cartucho y colóquelo en la pistola aplicadora. Corte la boquilla, colóquela en el cartucho y aplique el adhesivo de poliuretano. Es importante humedecer ligeramente la superficie antes de la aplicación y aplicar el producto en líneas continuas. Mantener fuera del alcance de los niños.

Vida útil: 12 meses.

S150 Transparente



Cartucho de Plástico

Cartucho de Aluminio

SELLADOR (MASILLAS) DE POLIURETANO

600 ml / 20 pcs / ctn

Descripción: Sellador de poliuretano monocomponente de alta calidad que cura con la humedad del aire.

Áreas de Aplicación y Características: Fácil de aplicar con pistola, pintable y resistente al agua y a las inclemencias del tiempo. Resistente a los rayos UV y permanece elástico después del curado. Se utiliza en carrocería, fabricación de contenedores, caravanas y en aplicaciones de repuestos dentro de la industria automotriz. Adecuado para sellar y pegar materiales metálicos y de vidrio. Es ideal para reducir vibraciones y para aplicaciones de aislamiento acústico durante trabajos de reparación automotriz y construcción.

Instrucciones de Uso: Asegúrese de que la superficie esté seca, limpia y libre de polvo y grasa. Coloque cinta adhesiva en ambos lados de la zona de aplicación. Corte la punta del cartucho y colóquelo en la pistola. Corte la boquilla e insértela en el cartucho. Aplique el sellador y luego retire las cintas. Proteja el área aplicada del contacto con agua durante 24 horas.

Vida útil: 12 meses.

Blanco / Negro / Marrón / Gris / Rojo Óxido / Beige / Antracito



SELLADORA POLIURETANO MULTIUSO DE CONSTRUCCIÓN Y AUTOMOTRIZ

280/310ml

12/25 pcs / ctn

Descripción: Sellador y adhesivo de poliuretano monocomponente, aplicable con pistola, de doble propósito y elasticidad permanente. Una vez extrudido, cura con la humedad del aire formando un adhesivo-sellador de alto rendimiento y curado rápido. Pintable. Fácil de alisar y nivelar. No corrosivo. Producto extremadamente versátil, con buena adherencia en muchas superficies. Excelente resistencia a la intemperie y al agua.

Áreas de aplicación y características: Es un adhesivo sellador potente y versátil para todos los trabajos de sellado y pegado (para una amplia variedad de materiales incluyendo todos los materiales a base de cemento, ladrillo, cerámica, vidrio, metales, madera, superficies esmaltadas, poliéster, resinas acrílicas y plásticos). Marcos de puertas y ventanas de madera, metal o plástico. Techos, juntas y cubiertas. Burletes flexibles. Fijación de materiales de construcción ligeros. Contenedores, tanques y silos

Instrucciones de uso: Asegúrese de que la superficie de aplicación esté limpia y seca, libre de polvo y grasa. Pegue cinta adhesiva en ambos lados de la superficie. Corte la punta del cartucho y colóquelo en la pistola. Corte la punta de la cánula e insértela en el cartucho. Aplique la masilla y retire las cintas. Proteger contra el agua durante 24 horas después de la aplicación.

Vida útil: 15 meses.

280ml / S411 Blanco - S412 Negro - S413 Marrón - S414 Gris
310ml / S421 Blanco - S422 Negro - S423 Marrón - S424 Gris
S425 Beige - S426 Antracite - S427 Rojo oscuro

Cartucho de Aluminio

SELLADORA POLIURETANO MULTIUSO DE CONSTRUCCIÓN Y AUTOMOTRIZ

600 ml

20 pcs / ctn

Descripción: Sellador y adhesivo de poliuretano monocomponente, aplicable con pistola, de doble propósito y elasticidad permanente. Una vez extrudido, cura con la humedad del aire formando un adhesivo-sellador de alto rendimiento y curado rápido. Pintable. Fácil de alisar y nivelar. No corrosivo. Producto extremadamente versátil, con buena adherencia en muchas superficies. Excelente resistencia a la intemperie y al agua.

Áreas de aplicación y características: Es un adhesivo sellador potente y versátil para todos los trabajos de sellado y pegado (para una amplia variedad de materiales incluyendo todos los materiales a base de cemento, ladrillo, cerámica, vidrio, metales, madera, superficies esmaltadas, poliéster, resinas acrílicas y plásticos). Marcos de puertas y ventanas de madera, metal o plástico. Techos, juntas y cubiertas. Burletes flexibles. Fijación de materiales de construcción ligeros. Contenedores, tanques y silos

Instrucciones de uso: Las superficies deben estar secas, limpias y libres de polvo, suciedad y grasa. Coloque cinta adhesiva en ambos lados de la zona de aplicación. Corte la punta del envase tipo "salchicha" y colóquelo en la pistola. Aplique el sellador en forma de cordón. Después de la aplicación, retire las cintas y proteja el producto del agua durante 24 horas. **Vida útil:** 15 meses.

S751 Blanco - S752 Negro - S753 Marrón - S754 Gris
S755 Rojo oxidado - S756 Beibe - S757 Antracito

ADHESIVO SUPER HÍBRIDO MULTIBOND (CRYSTAL CLEAR)

290 ml 12 pcs / ctn

Descripción: Adhesivo monocomponente, de alto módulo y tecnología híbrida, con propiedades de adhesión excepcionales. No contiene disolventes, cura rápidamente, es pintable, inodoro y resistente a condiciones climáticas adversas.

Campos de aplicación: Permite adherir numerosos materiales sin necesidad de clavos ni tornillos. Puede utilizarse en interiores y exteriores en obras de construcción, excepto sobre PE, PP, PTFE y silicona. Es ideal para la instalación de molduras, cornisas, marcos decorativos, accesorios de techo, armarios de madera, escaleras, así como para la adhesión de metales y plásticos. También es adecuado para el relleno de grietas y cavidades. Gracias a su resistencia a la humedad, puede emplearse en proyectos de adhesión bajo el agua, piscinas y embarcaciones.

Modo de uso: La superficie debe estar seca y libre de polvo, suciedad y grasa. Corte la punta del cartucho y colóquelo en la pistola aplicadora. Para una correcta aplicación, se recomienda humedecer previamente la superficie, o en superficies no porosas, aplicar el adhesivo en forma de puntos. Una vez aplicado, los materiales deben fijarse adecuadamente hasta el inicio del curado.

Vida útil: 12 meses.

S546 Transparente



ADHESIVO SUPER HÍBRIDO MULTIBOND

290 ml 24 pcs / ctn

Descripción: Adhesivo monocomponente, de alto módulo y tecnología híbrida, con propiedades de adhesión excepcionales. No contiene disolventes, cura rápidamente, es pintable, inodoro y resistente a condiciones climáticas adversas.

Campos de aplicación: Permite adherir numerosos materiales sin necesidad de clavos ni tornillos. Puede utilizarse en interiores y exteriores en obras de construcción, excepto sobre PE, PP, PTFE y silicona. Es ideal para la instalación de molduras, cornisas, marcos decorativos, accesorios de techo, armarios de madera, escaleras, así como para la adhesión de metales y plásticos. También es adecuado para el relleno de grietas y cavidades. Gracias a su resistencia a la humedad, puede emplearse en proyectos de adhesión bajo el agua, piscinas y embarcaciones.

Modo de uso: La superficie debe estar seca y libre de polvo, suciedad y grasa. Corte la punta del cartucho y colóquelo en la pistola aplicadora. Para una correcta aplicación, se recomienda humedecer previamente la superficie, o en superficies no porosas, aplicar el adhesivo en forma de puntos. Una vez aplicado, los materiales deben fijarse adecuadamente hasta el inicio del curado.

Vida útil: 18 meses.

S545 Blanco



CLAVO LÍQUIDO (BASE POLIURETANO)

300 ml / 24 pcs / ctn



Cartucho de Aluminio

Descripción: El Clavo Líquido de poliuretano de Somafix, es un adhesivo monocomponente, libre de disolventes, de base poliuretánica y curado por humedad. Presenta alta resistencia al agua, al calor y a las condiciones ambientales adversas, garantizando una fijación fuerte y duradera.

Campos de aplicación: Permite adherir múltiples materiales sin necesidad de clavos o tornillos. Es adecuado para. Productos derivados de la madera, tableros de partículas y contrachapados Escaleras, esquinas de puertas metálicas, paneles y placas de yeso (drywall), Molduras, cornisas, marcos decorativos y accesorios de techo. Armarios de madera, placas de poliestireno y poliuretano. Ventanas y elementos de fachadas exteriores. Piedra, piedra natural, ladrillo, cerámica e instalaciones de aislamiento, metales como aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado y cobre.

PVC y plásticos reforzados.

Modo de uso: La superficie debe estar limpia y libre de grasa, polvo o suciedad. Corte la punta del cartucho y colóquelo en la pistola aplicadora. Corte la boquilla, instálela y aplique el adhesivo. Es importante aplicar el producto en líneas continuas sobre la zona de trabajo.

Vida útil: 12 meses.

S155 Beige

HIGH TACK

290 ml / 12 pcs / ctn



Descripción: El Adhesivo Híbrido High Tack de Somafix es un adhesivo monocomponente de base polímero híbrido, con alta fuerza de adhesión y gran agarre inicial. Proporciona una fijación potente en aplicaciones y accesorios de construcción pesada. No contiene disolventes, es inodoro y puede pintarse una vez seco.

Áreas de aplicación: Ofrece una excelente adherencia sobre numerosos materiales como piedra, hormigón, metal, madera, vidrio, espejos, aluminio, cerámica y placas de yeso. Es ideal para la instalación de cornisas. Puede utilizarse con total seguridad para fijar marcos de puertas y ventanas, paneles de aislamiento, accesorios de baño, así como materiales de techo y terraza.

Modo de uso: La superficie debe estar seca y libre de polvo, suciedad y grasa. Corte la punta del cartucho y colóquelo en la pistola aplicadora. Aplique el adhesivo en líneas o puntos, dejando aproximadamente 15 cm de separación entre cada aplicación. Una vez colocado, los materiales deben fijarse adecuadamente hasta que comience el curado.

Vida útil: 12 meses.

S580 Blanco - S581 Negro

ANCLAJE QUÍMICO (BASE POLIESTER)

300 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: Resina de montaje tixotrópica, de dos componentes y base epoxi-acrilato. Se aplica mediante pistola y mezclador estático, llenando los huecos entre los materiales a fijar. Cura rápidamente y, gracias a su fórmula especial, permite soportar cargas pesadas en superficies de hormigón y piedra. Apta para aplicaciones verticales y horizontales. **Campos de aplicación:** Puede utilizarse en, Anclaje de varillas corrugadas, Extensión de barras, Montaje de materiales huecos, Fijación de perfiles metálicos macizos. Instalaciones de baño y cocina. Montaje en hormigón, piedra natural y granito. Instalación de canaletas para cables. Fijación de tuberías y conexiones

Modo de uso: Retire la tapa roscada. Enrosque el mezclador estático en el cartucho de inyección adecuado. Coloque el cartucho en la pistola. Accione la pistola hasta que la resina que fluya adquiera un color gris uniforme. La resina estará lista para su uso. Deseche los primeros 10 cm del producto. **Aplicación en Materiales Macizos:** Utilice una broca adecuada para el taladro. Limpie el polvo del agujero. Inyecte la resina hasta llenar aproximadamente 2/3 del orificio. Inserte la varilla de anclaje girándola manualmente (consulte el tiempo de gelificación). Verifique el tiempo de curado para determinar cuándo puede aplicarse la carga o instalar el anclaje. **Aplicación en Materiales Huecos:** utilizar una boquilla apropiada para hacer el agujero. Insertar la manga de perforación opuesta. Inyecte la resina. Insertar la varilla del anclaje según el tiempo de gel. Verifique el tiempo de curado para saber el cuándo aplicar el anclaje.

Vida útil: SE700 Gris - 18 meses. / S700 Gris - 12 meses.



ADHESIVO DE MONTAJE DE POLIURETANO (CLEAR BOND) EN TUBO

50 ml / 36 pcs / ctn

Descripción: Adhesivo de construcción monocomponente, transparente, libre de disolventes, a base de poliuretano, que cura con la humedad. Ofrece resistencia sobresaliente al agua, al calor y a las condiciones climáticas.

Áreas de aplicación y Características: Se puede unir una gran variedad de materiales sin necesidad de clavos o tornillos. Ideal para: Productos de madera, tableros aglomerados, contrachapados, renovación de escaleras. conexiones en esquinas de puertas metálicas. Placas ignífugas y placas de yeso, molduras, marcos de puertas y ventanas. Molduras de yeso, cornisas y accesorios de techo. Armarios de madera. Unión e aislamiento de placas de poliestireno expandido y poliuretano. Ventanas, fachadas, piedras naturales y ladrillos. Cerámica, aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado, cobre, PVC y plásticos reforzados

Modo de uso: La superficie a aplicar debe estar limpia y libre de grasa y polvo. Corte la punta del tubo y aplique el adhesivo de poliuretano. Es importante humedecer ligeramente la superficie antes de la aplicación y aplicar el producto en líneas continuas. Mantener fuera del alcance de los niños.



S70 Transparente

MULTIBOND CRYSTAL CLEAR EN TUBO

50 ml 36 pcs / ctn



S65 Transparente

Propiedades: Es un material híbrido-polímero usado para el relleno y adhesión. Es un mono-componente cristalino, elástico, resistente al agua e inodoro que cura muy rápido, pintable y libre de solvente.

Se aplica en superficies como baño, cocina, vidrio, betón, cerámica, madera, metal y pvc proporcionando así una adhesión transparente y elástica.

Ideal para superficies expuestas constantemente al agua. Adhesivo ideal para todos los materiales excepto el PP, PE, BITUMEN y el PTFE.

Modo de uso: La superficie de aplicación debe estar seca y limpia, libre de cualquier suciedad, polvo o grasa. Perforar la punta de la membrana y enroscar la boquilla después córtala por un ángulo y aplique el adhesivo. Aplicar en forma de barras o puntos de 15cm de distancia. El Material debe ser fijado adecuadamente. Cuando es utilizado para sellar, el exceso restante en la superficie para sellar se arregla con agua de jabon. Actualice su fuerza de resistencia máxima 24 horas después de su aplicación.

Precaución: evitar el contacto con los ojos, mantener lejos al alcance de los niños

Vida útil: 12 meses.

HIGH TACK EN TUBO

60 ml 36 pcs / ctn



S67- Blanco

Descripción: El Adhesivo Híbrido High Tack de Somafix es un adhesivo monocomponente de base polímero híbrido, con alta fuerza de adhesión y gran agarre inicial. Proporciona una fijación potente en aplicaciones y accesorios de construcción pesada. No contiene disolventes, es inodoro y puede pintarse una vez seco.

Áreas de aplicación: Ofrece una excelente adherencia sobre numerosos materiales como piedra, hormigón, metal, madera, vidrio, espejos, aluminio, cerámica y placas de yeso. Es ideal para la instalación de cornisas. Puede utilizarse con total seguridad para fijar marcos de puertas y ventanas, paneles de aislamiento, accesorios de baño, así como materiales de techo y terraza.

Modo de uso: La superficie debe estar seca y libre de polvo, suciedad y grasa. Corte la punta del tubo, Aplique el adhesivo en líneas o puntos, dejando aproximadamente 15 cm de separación entre cada aplicación. Una vez colocado, los materiales deben fijarse adecuadamente hasta que comience el curado.

Vida útil: 12 meses.

ADHESIVO MARINO

240 g / 24 pcs / ctn

Descripción: Es un adhesivo para madera monocomponente, a base de poliuretano, que cura con la humedad del aire y es resistente al agua. (D4 - DIN EN 204)

Campos de aplicación: Adecuado para todo tipo de madera, formica, espuma de poliestireno, lana de vidrio, metal, piedra, ladrillo y varios tipos de plásticos. Ideal para el montaje de componentes de madera en la producción de puertas, ventanas y muebles, y también para la reparación de barcos.

Modo de uso: La superficie a pegar debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa o cualquier tipo de suciedad. Calentar ligeramente la superficie de aplicación acelera el curado y provoca una ligera expansión que solidifica el adhesivo. Después de la aplicación, es necesario prensar durante 20 minutos.

IMPORTANTE: Dado que el adhesivo cura con la humedad del aire, una vez abierto el envase, su vida útil se reduce. Después de cada uso, el envase debe cerrarse herméticamente.

Vida útil: 12 meses.



S601 Transparente - S602 Ámbar

ADHESIVO MARINO

500 g / 24 pcs / ctn

Descripción: Es un adhesivo para madera monocomponente, a base de poliuretano, que cura con la humedad del aire y es resistente al agua. (D4 - DIN EN 204)

Campos de aplicación: Adecuado para todo tipo de madera, formica, espuma de poliestireno, lana de vidrio, metal, piedra, ladrillo y varios tipos de plásticos. Ideal para el montaje de componentes de madera en la producción de puertas, ventanas y muebles, y también para la reparación de barcos.

Modo de uso: La superficie a pegar debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa o cualquier tipo de suciedad. Calentar ligeramente la superficie de aplicación acelera el curado y provoca una ligera expansión que solidifica el adhesivo. Después de la aplicación, es necesario prensar durante 20 minutos.

IMPORTANTE: Dado que el adhesivo cura con la humedad del aire, una vez abierto el envase, su vida útil se reduce. Después de cada uso, el envase debe cerrarse herméticamente.

Vida útil: 12 meses.



S604 Transparente - S605 Ámbar

ADHESIVO MARINO

1000 g 6 pcs / ctn

Descripción: Es un adhesivo para madera monocomponente, a base de poliuretano, que cura con la humedad del aire y es resistente al agua. (D4 - DIN EN 204)

Campos de aplicación: Adecuado para todo tipo de madera, formica, espuma de poliestireno, lana de vidrio, metal, piedra, ladrillo y varios tipos de plásticos. Ideal para el montaje de componentes de madera en la producción de puertas, ventanas y muebles, y también para la reparación de barcos.

Modo de uso: La superficie a pegar debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa o cualquier tipo de suciedad. Calentar ligeramente la superficie de aplicación acelera el curado y provoca una ligera expansión que solidifica el adhesivo. Después de la aplicación, es necesario prensar durante 20 minutos.

IMPORTANTE: Dado que el adhesivo cura con la humedad del aire, una vez abierto el envase, su vida útil se reduce. Después de cada uso, el envase debe cerrarse herméticamente.

Vida útil: 12 meses.



S607 Transparente - S608 Ámbar

ADHESIVO DE MADERA Y PARQUÉ

500 g 24 pcs / ctn

Descripción: Adhesivo para Parquet de SOMAFIX es un adhesivo para parquet laminado a base de PVAc, fabricado conforme a la norma DIN EN 204 D3. Es resistente al agua, fácil de aplicar, tiene alta fuerza de adhesión y buena elasticidad.

Áreas de aplicación: Se utiliza en la instalación de parquet laminado, en la fabricación de ventanas, puertas, vigas de madera, así como en la producción de muebles de baño y cocina. También es ideal para el pegado de perfiles de MDF y madera, especialmente en todas las superficies de madera expuestas al agua y la humedad.

Modo de uso: Las superficies a aplicar deben estar secas y limpias, libres de polvo, suciedad y grasa. Las piezas a unir deben ajustarse correctamente entre sí. Según las instrucciones del fabricante, el adhesivo se debe aplicar en forma de tiras sobre la superficie y luego proceder con la unión. El exceso de adhesivo puede limpiarse con un paño húmedo antes de que se seque. Después de la aplicación, el tiempo completo de curado es de 6 a 12 horas.

Vida útil: 15 meses.



S500 Blanco

AEROSOL ADHESIVO UNIVERSAL

500 ml / 24 pcs / ctn

Descripción: Es un adhesivo en aerosol de amplio campo de aplicación y muy fácil de usar.

Campos de aplicación: Se utiliza para pegar materiales ligeros como espuma, tela, alfombra, cartón, fotografías, cuero y papel entre sí o sobre superficies como metal, madera, hormigón y vidrio.

Modo de uso: Agite el envase antes de su aplicación. Aplique el producto en posición vertical, manteniendo una distancia de 15 a 20 cm sobre las superficies a unir. Presione y mantenga las superficies unidas durante 5 a 10 segundos. Después de la aplicación, coloque el envase boca abajo y presione la boquilla hasta que salga todo el gas, evitando así el bloqueo del sistema de pulverización. Se recomienda realizar una prueba de adhesión previa sobre la superficie antes de aplicar el producto. El adhesivo en aerosol puede utilizarse sobre diversos materiales, excepto PE, PP y PTFE. No se recomienda su uso en superficies expuestas constantemente al agua.

Vida útil: 12 meses.



SUPER PEGAMENTO

20 g / 10x50=500 pcs/box

50 g / 4x40=160 pcs/box

Descripción: El Super Pegamento de Somafix es un adhesivo de secado rápido.

Campos de aplicación: Se utiliza para la adhesión de metales, cuero, cerámica, porcelana, caucho, sobre tipo en plásticos, maderas duras y blandas, joyería y uñas. No es adecuado para su uso en vidrio, espejos retrovisores, teflón, polietileno, polipropileno, ni en ciertos tipos de goma o silicona, especialmente en superficies que estén sometidas a impactos fuertes o inmersión continua en agua.

Modo de uso: La superficie a unir debe estar limpia y seca. Para obtener un buen resultado, proteja su vestimenta y la superficie de trabajo. (buen resultado en una lámina de metal.) Utilice el producto en áreas bien ventiladas. Lea cuidadosamente las instrucciones de apertura del envase.

Abra la tapa a una distancia segura del rostro. Aplique el adhesivo sobre la superficie utilizando aproximadamente 1 gota por pulgada cuadrada. Mantenga las partes unidas durante 15 segundos hasta que el adhesivo se fije correctamente. Si se acumula adhesivo en la boquilla, límpiela antes de volver a tapar el envase de forma segura después de su uso.

Vida útil: 12 meses.



ADHESIVO RÁPIDO UNIVERSAL

Descripción: Adhesivo para Perfiles de MDF de SOMAFIX es un conjunto compuesto por un adhesivo cianoacrilato de alta viscosidad y un acelerador. Posee excelente poder de adhesión y es fácil de aplicar. Es adecuado para superficies verticales, donde el curado se produce rápidamente. Puede aplicarse especialmente en superficies porosas.

Campos de aplicación: Se utiliza para pegar, reparar y fijar materiales como MDF, aglomerado, todo tipo de madera, caucho, cuero, vidrio, aluminio, metal y diversos tipos de plásticos. El acelerador del adhesivo rápido está diseñado para reducir el tiempo de curado al utilizar el adhesivo cianoacrilato para MDF,

Modo de uso: La superficie de aplicación debe estar limpia y libre de suciedad, grasa o polvo. Aplique el acelerador sobre una de las superficies y el adhesivo sobre la otra. Una vez aplicados, una las dos partes y presiónelas durante unos segundos hasta lograr una fijación completa.

Vida útil:

Activador 24 Meses

Pegamento 12 Meses

100ml + 25g	72 pcs/ctn
200ml + 50g	24/25 pcs/ctn
200ml + 65g	24/25 pcs/ctn
400ml + 100g	24/25 pcs/ctn
400ml + 125g	24/25 pcs/ctn
500ml + 125g	12 pcs/ctn



830 g / 12 pcs / ctn

ADHESIVO PARA MÁRMOL Y GRANITO

Descripción: El Adhesivo para Mármol y Granito de Somafix es un adhesivo de dos componentes a base de resina de poliéster, especialmente formulado para mármol, granito y piedras naturales.

Una vez endurecido, ofrece excelente resistencia química y mecánica, así como brillo y solidez.

Campos de uso: Se utiliza para la adhesión de granito, mármol, piedras naturales, toba y cerámica.

Modo de uso: El área a aplicar debe estar seca y limpia, libre de suciedad, grasa o polvo. Añada 1- 2gr de endurecedor por cada 100 g de adhesivo SOMAFIX para mármol y granito. Mezcle bien; la mezcla estará lista para su aplicación.

ADVERTENCIA! No utilice menos del 1% ni más del 3% de endurecedor sobre el total del adhesivo.

Vida útil: 15 meses.



S486 Transparente

1000 g / 12 pcs / ctn

1200 g / 12 pcs / ctn

ADHESIVO PARA MÁRMOL Y GRANITO

Descripción: El Adhesivo para Mármol y Granito de Somafix es un adhesivo de dos componentes a base de resina de poliéster, especialmente formulado para mármol, granito y piedras naturales.

Una vez endurecido, ofrece excelente resistencia química y mecánica, así como brillo y solidez.

Campos de uso: Se utiliza para la adhesión de granito, mármol, piedras naturales, toba y cerámica.

Modo de uso: El área a aplicar debe estar seca y limpia, libre de suciedad, grasa o polvo. Añada 1- 2gr de endurecedor por cada 100 g de adhesivo SOMAFIX para mármol y granito. Mezcle bien; la mezcla estará lista para su aplicación.

ADVERTENCIA! No utilice menos del 1% ni más del 3% de endurecedor sobre el total del adhesivo.

Vida útil: 15 meses.



S470 Beige - S471 Blanco - S477 Rojo
S480 Beige - S481 Blanco - S487 Rojo

PEGAMENTO TERMOFUSIBLE

Descripción: El pegamento termosufusible de Somafix, es un adhesivo de uso general y alta viscosidad. Se adhiere a superficies sucias o engrasadas, es inodoro, muy eficiente en la adhesión y fácil de usar. No requiere limpieza y es respetuoso con el medio ambiente.

Campos de aplicación: Se utiliza para la unión de metales, cuero, cerámica, porcelana, diversos tipos de plásticos, maderas duras y blandas, papel, cartón y tejidos, así como para trabajos de albañilería, bricolaje, reparaciones del hogar, hobbies y manualidades. No se recomienda su uso en aplicaciones que requieran contacto directo con PVC, PE y PS blandos.

Modo de uso: Inserte la barra de silicona por la parte trasera de la pistola. Accione el gatillo varias veces hasta que la barra quede completamente asentada en la entrada/boquilla de la pistola. Espere aproximadamente 5-7 minutos para que la pistola alcance la temperatura de trabajo. Accione el gatillo hasta que el adhesivo comience a salir por la boquilla. No extienda el adhesivo sobre la superficie; aplíquelo donde corresponda y presione inmediatamente las superficies a unir. Al finalizar el trabajo, desconecte la pistola del enchufe.

ADVERTENCIA: Nunca tire de las barras de pegamento desde la parte posterior de la pistola. Evite tocar cualquier parte de la pistola que no sea el mango o el gatillo cuando esté caliente. Mantenga las barras de pegamento termofusible no utilizadas en cajas cerradas y protegidas de la suciedad. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Vida útil: 24 meses.



7,4x300mm	300 g + 60 pcs
11,3x300mm	box
7,4x300mm	1 kg + 20 pcs
11,3x300mm	box
7,4x300mm	1 kg + 20 pcs
11,3x300mm	bag



200 ml / 24 pcs / ctn

400 ml / 24 pcs / ctn

PRODUCTO MULTIUSO

Descripción: El spray multiuso de Somafix es un aerosol con alta capacidad de penetración, diseñado para lubricar, aflojar y limpiar piezas móviles y oxidadas. Proporciona protección contra el óxido y la corrosión tanto en el uso diario como en aplicaciones industriales.

Campos de uso: Afloja todos los elementos de conexión, tuercas, tornillos, cadenas, ruedas, rodillos, equipos de bicicleta y cerraduras atascadas. Abrillanta y protege contra la oxidación. Elimina la humedad de piezas de metal expuestas al agua, motores, bujías, herramientas eléctricas y manuales. Remueve completamente los restos de etiquetas, materiales adhesivos, grasa y suciedad. Elimina el desgaste por partículas de metal, tuercas atascadas, conectores, mecanismos de control y otros.

Modo de uso: Agitar bien la lata antes de usar. Aplicar el spray sobre la superficie manteniendo la lata en posición vertical. Asegurarse de que la superficie esté limpia para maximizar el efecto del producto. Dejar que el producto penetre antes de continuar. Después de la aplicación, limpiar la superficie con una brocha o un paño limpio.

Vida útil: 36 meses.



PRODUCTO MULTIUSO BOCA DE COBRA

350 ml / 24 pcs / ctn

Descripción: El spray multiuso de Somafix boca de cobra, es un aerosol con alta capacidad de penetración, diseñado para lubricar, aflojar y limpiar piezas móviles y oxidadas. Proporciona protección contra el óxido y la corrosión tanto en el uso diario como en aplicaciones industriales.

Campos de uso: Afloja todos los elementos de conexión, tuercas, tornillos, cadenas, ruedas, rodillos, equipos de bicicleta y cerraduras atascadas. Abrillanta y protege contra la oxidación. Elimina la humedad de piezas de metal expuestas al agua, motores, bujías, herramientas eléctricas y manuales. Remueve completamente los restos de etiquetas, materiales adhesivos, grasa y suciedad. Elimina el desgaste por partículas de metal, tuercas atascadas, conectores, mecanismos de control y otros.

Modo de uso: Agitar bien la lata antes de usar. Aplicar el spray sobre la superficie manteniendo la lata en posición vertical. Asegurarse de que la superficie esté limpia para maximizar el efecto del producto. Dejar que el producto penetre antes de continuar. Después de la aplicación, limpiar la superficie con una brocha o un paño limpio.

Vida útil: 36 meses.



AEROSOL LIMPIADOR DE FRENO

500 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: Es un producto utilizado para la limpieza de frenos, recubrimientos, cajas de cambio y diferenciales. Volátil y no deja residuos sobre la superficie

Campos de uso: Elimina con facilidad el líquido hidráulico de freno, grasa y aceite. Mejora el rendimiento del sistema de frenado y ayuda a prevenir ruidos y chirridos

Modo de uso: Aplique el spray a una distancia de aproximadamente 20 cm de la superficie a limpiar. La grasa y el aceite comenzarán a disolverse al cabo de unos instantes. Limpie la zona con un paño limpio y seco. Repita el proceso si es necesario.

Vida útil: 36 meses.



GRASA LÍQUIDA

500 ml / 24 pcs / ctn

Descripción: Producto con propiedades repelentes al agua, diseñado para reducir la fricción y la abrasión entre materiales, proporcionando una lubricación permanente y duradera.

No contiene silicona y puede aplicarse en todas las posiciones (360°). Previene la corrosión y la erosión entre materiales rígidos y blandos. Reduce la fricción en herramientas de alta velocidad, evitando el sobrecalentamiento y posibles daños por quemadura.

Campos de uso: Ideal para partes de maquinaria, uniones metálicas, componentes deslizantes, rodillos, excéntricos, pistones, motores de vehículos y motocicletas, cadenas de montacargas, engranajes, bisagras, cerraduras, cadenas y partes móviles en general.

Modo de uso: Agite bien la lata antes de usar. Limpie la superficie eliminando polvo, grasa y suciedad. Aplique el producto manteniendo la lata en posición vertical, a unos 20-30 cm de distancia. La temperatura de aplicación recomendada está entre -10°C y +140°C. En motores, espere 5-10 minutos y luego enjuague con agua para eliminar restos o impurezas.

Vida útil: 36 meses.



REMOVEDOR DE ÓXIDO

250 ml / 24 pcs / ctn

Descripción: Es un aerosol anticorrosivo capaz de eliminar todo tipo de oxidación. Facilita el movimiento de piezas metálicas atascadas y previene la oxidación y la corrosión gracias al disulfuro de molibdeno (MoS_2) que contiene, además de proteger el metal de la oxidación durante el almacenamiento.

Campos de uso: Elimina cualquier óxido y lubrica tuercas, herramientas de taller, tijeras, cerraduras, herramientas manuales, sierras, agricultura y aplicaciones domésticas.

Modo de uso: Rocíe el aerosol anticorrosivo sobre el metal oxidado durante 10-15 segundos, manteniendo el envase en posición vertical. La superficie oxidada comenzará a disolverse después de un tiempo.

Vida útil: 36 meses.



REMOVEDOR DE ÓXIDO

400 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: Es un aerosol anticorrosivo capaz de eliminar todo tipo de oxidación. Facilita el movimiento de piezas metálicas atascadas y previene la oxidación y la corrosión gracias al disulfuro de molibdeno (MoS_2) que contiene, además de proteger el metal de la oxidación durante el almacenamiento.

Campos de uso: Elimina cualquier óxido y lubrica tuercas, herramientas de taller, tijeras, cerraduras, herramientas manuales, sierras, agricultura y aplicaciones domésticas.

Modo de uso: Rocíe el aerosol anticorrosivo sobre el metal oxidado durante 10-15 segundos, manteniendo el envase en posición vertical. La superficie oxidada comenzará a disolverse después de un tiempo.

Vida útil: 36 meses.



SILICONA LUBRICANTE

400 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: Proporciona lubricación en seco y minimiza la electricidad estática. Previene la adhesión de materiales y ofrece protección contra la oxidación y la corrosión. No mancha ni se oxida. Evita la corrosión entre materiales rígidos y frágiles, repelente al agua y a la humedad, previene atascos y proporciona impermeabilización.

Campos de uso: Se utiliza para evitar atascos y congelamiento en todo tipo de metales, plásticos, madera, materiales derivados del caucho, mecanismos de encendido de los sistemas eléctricos de vehículos, así como en puertas, ventanas y puertas correderizas.

Modo de uso: Agite bien el envase y aplíquelo sobre la zona que será lubricada con silicona, manteniendo la lata en posición vertical y a una distancia de 15-20 cm de la superficie.

Vida útil: 36 meses.



SEPARADOR DE MOLDE

400 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: Es un separador y lubricante a base de silicona que ofrece un excelente rendimiento tanto a altas como a bajas temperaturas. Previene los problemas que pueden producirse durante el proceso de hilado químico, facilitando el enrollado del producto en la bobina. Reduce la fricción en herramientas de alta velocidad, evitando el sobrecalentamiento y posibles quemaduras. Además, impide la formación de residuos cuando se utiliza sobre superficies calientes.

Campos de uso: Proporciona la separación de plásticos, cartones y placas metálicas.

Evita que el material se adhiera al molde durante el proceso de inyección en la fabricación de plásticos y previene la carbonización dentro de las máquinas.

Modo de uso: Agite bien el producto antes de su aplicación. Sostenga el envase en posición vertical y aplique el producto de manera uniforme durante 10 a 15 segundos.

Vida útil: 36 meses.



LIMPIADOR DE MOTOR

400 ml / 12 pcs / ctn

Descripción: Producto especialmente formulado para remover grasa, alquitrán y polvo de motores de vehículos, tractores y embarcaciones, proporcionando una limpieza rápida y eficaz. No contiene ácidos y no es corrosivo.

Campos de aplicación: Ideal para la limpieza de motores fuerabordas, automóviles, camiones.

Modo de uso: Lave el motor vehículo con agua para retirar el polvo de la superficial. Aplique el Limpiador de Motor. Deje actuar entre 5 y 10 minutos. Enjuague nuevamente con agua para eliminar completamente la suciedad y los residuos

Vida útil: 36 meses.



ZINC EN SPRAY

400 ml / 12 pcs / ctn

Características: El spray de zinc de Somafix se puede usar de manera segura en vehículos, bicicletas, motocicletas, todo tipo de electrodomésticos y en cualquier superficie con fines decorativos. Protege las superficies metálicas contra la corrosión durante largos períodos y resiste temperaturas de hasta +300 °C.

Modo de uso: Limpie la superficie a pintar de cualquier suciedad, óxido o grasa y asegúrese de que esté completamente seca. Agite bien la lata antes de usar. Utilice la lata a 30 cm de la superficie y en posición vertical. Cuando termine de pintar, voltee la lata y presione la válvula hasta que salga aire. En caso de obstrucción, retire la válvula y límpiela.

Seguridad: No dejar expuesta al sol ni bajo temperaturas superiores a 50 °C. No perforar ni arrojar al fuego, incluso si está vacía. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con la piel y la inhalación.

Vida útil: 60 meses.



250 ml / 24 pcs / ctn

400 ml / 12 pcs / ctn

PINTURAS

Descripción: Las pinturas en aerosol celulósica son fáciles de aplicar sobre cualquier superficie que requiera ser teñida o decorada. Son ideales para vehículos, bicicletas, motocicletas y todo tipo de electrodomésticos del hogar.


Campos de uso: Apta para madera, metal, papel, vidrio y plásticos rígidos pintables.

Modo de uso: Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo, grasa o suciedad antes de la aplicación. Agite bien el envase antes de usar. Aplique el producto a una distancia de aproximadamente 30 cm de la superficie. Después de usar, voltee la lata boca abajo y presione la válvula hasta que solo salga aire. En caso de obstrucción, retire y limpie la válvula.

Vida útil: 24 meses.



CATÁLOGO DE COLORES DE PINTURA



Blanco Opaco




Blanco Brillante




Negro Opaco



Negro Brillante



Gris Claro Metalizado



Gris Oscuro Metalizado



Verde Claro



Verde Oscuro



Azul Perla



Azul Parlamento



Azul Oscuro




Rojo




Rojo Oscuro



Marrón



Rojo Claret



Amarillo Taxi



Naranja


Color Metalizado Color Especial



Dorado



Cobre




Bronceado



Cromado



Blanco



Gris



Negro

PISTOLAS PARA ESPUMA DE POLIURETANO



SM 0009CT / 20 pcs/ctn



SFX5473 / 20 pcs/ctn



FG100 / 20 pcs/ctn



FG200 / 10 pcs/ctn 60cm

PISTOLAS PARA SILICONA



S495 Plastic / 25 pcs / box



SM 0055 / 12 pcs / box



SM 0056 / 12 pcs / box



S496 Aluminium / 12 pcs / box



SM 0034 / 12 pcs/ctn (Aluminium)



Professional Solutions

WWW.SOMAFIX.COM.TR